Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 02:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyundai-hyu-241-2mpix-2-8-12mm-p-13541.html

Kamera IP kopułowa HYUNDAI HYU-241 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**1 028,32 zł**
Cena netto	**836,03 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14653**
Producent	**Hyundai**

Opis produktu

- 1/3 "CMOS, 2MP
- rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), itd.
- H.264 / MJPEG
- Główny strumień: 1080P, 1,3MP, 720P (25 kl./s)
- strumień wtórny: D1 / 4CIF, 640x480, CIF, QVGA (25 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny z wyjmowalnym filtrem mechanicznym
- Podświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,014 lux F1.4 kolor / 0 lux IR On
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 ~ 12 mm (113º ~ 33,8º)
- Kompensacja tła
- Cyfrowy WDR
- redukcja szumów 3D
- maska prywatności, lustro, znak wodny
- strefy ROI
- Inteligentne funkcje: wykrywanie intruzów, linia krzyżowa, wykrywanie ruchu, analiza dynamiczna
- Gniazdo kart: MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)
- protokoły sieciowe: TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- IP67, IK10
- Zasilanie: 12V DC, maks. 5.5W
- PoE 802.3af
- Temperatura robocza: -30ºC ~ + 60ºC
- RH: 95%
- wymiary: Ø140 x 99,9 mm
- Waga: 1 kg
- 3AXIS: montaż ścienny i sufitowy
- Zasilacz nie jest dołączony