

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyundai-hyu-353-5mpix-1-05mm-p-14737.html>

Kamera IP kopułowa HYUNDAI HYU-353 5Mpix 1,05mm

Cena brutto	2 617,44 zł
Cena netto	2 128,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16029
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 1 / 2,5 "czujnik CMOS, 5 MP
- rozdzielczość cyfrowa: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1,3MP (1280x960), itd.
- H.265 / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 5MP, 3MP, 1,3MP (25/30 kl./s)
- Strumień 2: 704x576 (25/30 kl./s.), 352x288 (25 kl./s.), 352x240 (30 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny z wyjmowalnym filtrem mechanicznym
- Podświetlenie IR: 8 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0 lux IR On
- soczewka Fisheye 1,05 mm (180 ° x 180 °)
- Menu OSD, AGC, BLC, WDR rzeczywiste 120dB, 3D-DNR
- 1 stała strefa ROI dla każdego sreama
- Detekcja ruchu i maska prywatności
- Jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, defog, korekcja obiektywu, cięcie obiektywu
- Inteligentne funkcje: wykrywanie włamań, tripwire, wykrywanie ruchu, dynamiczne analizy
- Dewarping: Fisheye, 180 ° panoramiczny, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 ° panoramiczny, 360 ° panoramiczny + PTZ / 3PTZ / 6PTZ / 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, panoramiczny, + 3PTZ / 8PTZ panoramiczny
- gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
- kompatybilny z ONVIF (profil S, G), PSIA, CGI, ISAPI
- kompatybilny z DDNS DEMES
- Zasilanie: 12V CC / 5W
- obsługiwane przez PoE 802.3af, klasa 3
- Temperatura robocza: -10 ° C ~ + 50 ° C
- RH: 95%
- wymiary: Ø120 x 41 mm
- Waga: 600 g
- 3AXIS: montaż ścienny i sufitowy
- Przycisk reset
- Zasilacz nie jest dołączony

