

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyundai-hyu-396-8mpix-2-8-12mm-p-15325.html>

## Kamera IP kopułowa HYUNDAI HYU-396 8Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	<b>2 542,14 zł</b>
Cena netto	<b>2 066,78 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16702</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 1 / 2,5 "czujnik CMOS, 8 MP
- rozdzielczość cyfrowa: 8MP (3840x2160), 5MP (2944x1656) 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 8MP (20 fps), 4MP, 1080P, 720P (25 kl./s)
- Strumień 2: 640 x 360, CIF (25 kl./s)
- Strumień 3: 720p, 640x360, CIF (25 kl./s)
- tryb dzienny / nocny z wymiennym filtrem mechanicznym
- Podświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne natężenie oświetlenia: 0,014 lux F1.4 kolor / 0 lux IR On
- soczewka silnikowa 2,8 ~ 12 mm (115 ° ~ 35 °)
- Kompensacja tła
- rzeczywisty WDR 120dB
- redukcja szumów 3D
- wykrywanie ruchu, maska prywatności, znak wodny, przycisk resetowania
- 1 ustalony ROI na strumień
- Inteligentna funkcja: wykrywanie włamań, tripwire, porzucone / zagubione obiekty, wykrywanie twarzy
- Dźwięk: 1 wejście na 1 wyjście
- Alarm: 1 wejście na wyjście (12V DC, 30 mA)
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- kompatybilny z ONVIF (profil S / G), PSIA, CGI, ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- kompatybilny z DDNS DEMES
- Zasilanie: 12V DC, maks. 11,5W
- PoE + 802.3at obsługiwane (37V ~ 57V DC, 0,3A ~ 0,1A, maks. 12,9 W)
- Temperatura robocza: -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: <95%, bez kondensacji
- Odporne na uderzenia 2KV
- IP67
- IK10
- metalowa obudowa
- wymiary: Ø153,4 x 133,1 mm
- Waga: 1,3 kg
- 3AXIS: montaż ścienny i sufitowy
- Zasilacz nie jest dołączony

