

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyundai-hyu-416-2mpix-2-8mm-p-15924.html>

Kamera IP kopułowa HYUNDAI HYU-416 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	447,76 zł
Cena netto	364,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17392
Producent	Hyundai

Opis produktu

- CMOS 1 / 2,8 "2 megapiksele
- Cyfrowa rozdzielczość: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720) itd.
- Format kompresji H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
- Strumień główny: 1080P, 1.3MP, 720P (25 obrazów / s)
- strumień wtórny: 704x576 (25 klatek na sekundę) 704x480 (30 IP) 640x480 (25/30 IP) 352x288 (25 IP) 352x240 (30 IP) 320x240 (25/30 IPS)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Podczerwień: 30 metrów
- Minimalne natężenie oświetlenia: 0,01 lux F1.2 kolor / 0 lux IR włączone
- Naprawiono optykę o wysokości 2,8 mm (95 °)
- Menu OSD, AGC, BLC, cyfrowy WDR, 3D-DNR
- 1 stały obszar ROI
- Videosensor i maska prywatności
- Regulacja jasności, nasycenia, kontrastu, ostrości, lustra
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), PSIA, CGI, ISAPI
- Połączenie Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Moc: 12 V DC / 4 W (Max 6 W PoE)
- Obsługuje PoE 802.3af
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- Wilgotność: 95%
- Stopień ochrony IP67
- PCV i metalowa obudowa
- Wymiary: 85,5 x 70 mm
- Waga: 350 g
- 3AXIS: instalowalny w ścianie i suficie

