Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ipc-hdb3200c-2mpix-1080p-poe-sd-dahua-p-985.html



Kamera IP kopułowa IPC-HDB3200C 2Mpix 1080p PoE SD Dahua

Cena brutto	**799,50 zł**
Cena netto	**650,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**01025**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa IPC-HDB3200C firmy Dahua

Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: 1/3 "2,0 megapikselowy SONY progresywny skan Exmor CMOS
- oparta na wydajnym procesorze TI DaVinci
- kompresja wideo H.264 ,umożliwia robienie zdjęć JPEG
- Dzień / Noc: ICR
- wbudowane obiektywy: 2.8mm/4mm/6mm/8mm
- dualne kodowania strumieni obsługiwanych
- Max 25/30fps @ 1080p
- karta SD o maksymalnej pojemności 32 GB
- zasilanie 12VDC POE
- wodoodporność klasy IP66
- wandaloodporność klasy IK 10
- zgodność ze standardem ONVIF

Specyfikacja techniczna

Model	IPC-HDB3200C
	Ogólne

Procesor główny	TI DaVinci DSP
System operacyjny	Oparty na systemie Linux
Interfejs użytkownika	WEB, CMS (DSS / PSS), DMSS, NVR
	Kamera
Sensor obrazu	1/3 "2,0 3.0 Megapixel SONY progresywny skan Exmor CMOS
Efektywna liczba pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Elektroniczna migawka	Auto / Manual, 1/3 ~ 1/10000s Auto / Manual, 1/4 ~ 1/10000s
Mini. oświetlenie	0.1LUX/F1.2 (kolor)
Szum sygnału	> 50dB
Balans bieli	automatyczny/manualny
Dzień / Noc	ICR
Mocowanie obiektywu	M12
Obiektyw	opcjonalnie 2.8mm/4mm/6mm/8mm
	Wideo
Kompresja wideo	H.264
Rozdzielczość	1080p (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480)
Szybkość kodowania	1080P/720P (1 ~ 25fps) + D1 (1 ~ 25fps) 1080P/720P (1 ~ 30fps) + D1 (1 ~ 30fps)
Video Format	PAL
	Audio
Kompresja audio	G.711a / G.711u / PCM
Wejście audio	1 kanał 3.5mm
Wyjście audio	1 kanał 3.5mm
	Sieć
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP / IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtrowanie IP, PPPoE, DDNS, FTP, ONVIF, Serwer Alarm
Zdalne sterowanie	Monitor, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienia systemu, Ściąganie plików, Log, Konserwacja i Upgrade
	Dodatkowe interfejsy
SD Card	Max 32GB, lokalne przechowywanie
RS23	komunikacja z PC
RS48	kontrola PTZ
Alarm wejście/wyjście	1/1
	Parametry pracy
Zasilanie	DC12V/AC24V, PoE
Pobór mocy	4W

Środowisko pracy	-10 ° C ~ +55 ° C, 10% ~ 90%
Wymiary	70mm x 63.2mm x 149.5mm
Waga	650g