Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:13

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ipc-t124-pf28-4mpix-2-8mm-p-24101.html



Kamera IP kopułowa IPC-T124-PF28 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**367,97 zł**
Cena netto	**299,16 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26662**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Produkt serii UNIARCH został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	4 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczo??:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 113 ° (dane producenta) • 99 ° (nasze testy)
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Stosunek sygna?/szum (S/N):	> 52 dB
Interfejs RS-485:	nie

Gniazdo karty pami?ci:	nie
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	nie
Audio:	nie
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	20 kl/s @ 4 Mpx 20 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	10
ONVIF:	tak
Dost?p z telefonu komórkowego:	Dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch
Domy?lny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.13
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / 123456
Porty dost?pu przez www:	80, 554
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 80 lub dost?p przez chmur? (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumie? g?ówny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumie? pomocniczy
Wybrane funkcje:	• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów zwi?zanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci

	• Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatno?ci • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy:	≤ 4.5 W
Obudowa:	Dome - Plastik + Metal
Kolor:	Bia?y
Klasa szczelno?ci:	IP67
Wandaloodporna:	nie
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	Ø 118 x 97 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, niemiecki, portugalski, hiszpa?ski, s?owe?ski, holenderski, czeski, francuski, w?oski, w?gierski
Producent / Marka:	UNIVIEW / UNIARCH