Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ipc-t1b20-0280b-2mpix-2-8mm-ez-p-21040.html



Kamera IP kopułowa IPC-T1B20-0280B 2Mpix 2,8mm EZ

Cena brutto	**355,47 zł**
Cena netto	**289,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23127**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Urządzenia z serii EZ-IP są idealne dla małych oraz średnich aplikacji, takich jak zabezpieczenia domów, mieszkań i małych sklepów.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielko?? matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczo??:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 115 ° (dane producenta) • 111 ° (nasze testy)

Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Stosunek sygna?/szum (S/N):	> 50 dB
Gniazdo karty pami?ci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	
Przep?ywno?? (bitrate):	32 ... 8192 kbit/s - H.264 12 ... 6400 kbit/s - H.265
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kl/s @ 1920 x 1080
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie •

	ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a) • HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatno?ci - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
Kolor:	Bia?y
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA
Pobór mocy:	< 4.8 W
Obudowa:	Dome - Metalowa / Plastikowa
Klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Wymiary:	Ø 109 x 85 mm
Waga:	0.25 kg

Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski