Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ipc-vd308fiksd-8mpix-2-8mm-p-20110.html



Kamera IP kopułowa IPC-VD308FIKSD 8Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 414,50 zł**
Cena netto	**1 150,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22098**

Opis produktu

KAMERA IPC-VD308KIFSD
Główne cechy :
Przetwornik: 1/2.5 8MP Skanowanie progresywne
Rozdzielczość: 3840x2160 / 15 kl/s
Kompresja:H.265+ /H265/H.264+/ H.264/ MJPEG
Ilość pikseli: 8Mpx
Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
Obiektyw: 2.8mm / F2.0
Zasięg IR 30m
AWB, AGC, BLC, 3D DNR, HLC, WDR 120dB, ROI
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 128GB
Zgodność ze standardami: ONVIF
Obudowa: klasa szczelności IP67
IK 10 (wandaloodporna)
Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
Gwarancja: 36 miesięcy
VCA detekcja : twarzy, przekroczenia linii, strefa zabroniona, wałęsanie
Podstawowe
Przetwornik 1/2.5 skanowanie progresywneCMOS
Czułość Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka 1/3s to 1/100, 000 s, zwolniona migawka
Obiektyw 2.8 mm @F2.0
Pole widzenia Poziom FOV : 102°, Pion FOV : 54°, Przekątna FOV : 124°°
Mocowanie obiektywu &Phi12
Tryb dzień / noc IR cut filtrodcięciaz automatycznym przełączaniem
Dźwięk Tak
Montaż w 3-osiach Obrót pion : 0° to 355°, Przechył : 0° to 75°, Rotacja : 0° to 355°
Redukcja szumów 3D DNR
WDR (szeroki zakres dynamiki) 120 dB
Kompresja
Kompresja wideo Strumień główny: H.265/H.264
Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG
Trzeci strumień:H.265/H264
Profil kodeka Baseline profile/Main profile
Wideo Bit Rate 256Kbps to16Mbps
Obsługa dwóch strumieni jednocześnie Tak
Obraz
Maksymalna rozdzielczość 3840×2160
Prędkość I rozdzielczość strumienia głownie 50Hz:25fps@(2560×1440, 1920×1080, 1280 × 720)
60Hz: 30fps@(2560×1440, 1920×1080, 1280 × 720)
Prędkość I rozdzielczość strumienia pomocniczego 50Hz:25fps@(640 × 480, 352 × 288,320 × 240)
60Hz:30fps@(640 × 480, 352 × 288,320 × 240)
Prędkość I rozdzielczość strumienia trzeciego 50Hz:25fps@(1280× 720, 640× 360,352 × 288)
60Hz:30fps@(1280× 720, 640× 360,352 × 240)
Regulacja obrazu Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowaniaPClub przeglądarki

Zmiana dzień noc Automatyczna lub wg. harmonogramu
Inne funkcje Odbicie lustrzane, BLC(kompensacja światła ztyłu), ROI obszar zainteresowania(maks.1 obszar)
Sieć
Archiwizacja sieciowa Karta pamięcimicroSD/SDHC/SDXC (128G), lokalnieoraz dyskNAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Detekcja Wykrywanie ruchu
Wyzwalanie alarmu Utrata wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresu IP, Błąd HDD, zapełnienie dysku twardego
Obsługiwane protokoły TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Zgodność ze standardem ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI
Oprogramowanie MWSCLIENT (PC)/MWAPP (ANDROID)/MWAPP (IOS)
Inne Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie, filtr migotania, przycisk reset, filtr dozwolonych adresów IP
Interfejs
Sieć 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Dodatkowe wyjście wideo 1x CVBS / 1 V p-p, BNC, 75&Omega
Przycisk reset Tak
Pozostałe cehy
Temperatura I wilgotność pracy -30°C to60°C (-22°F to140°F), wilgotność:95% lub mniej (nieskondensowana)