

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ipc-vd308fiksd-8mpix-2-8mm-p-20110.html>

Kamera IP kopułowa IPC-VD308FIKSD 8Mpix 2,8mm

Cena brutto	1 414,50 zł
Cena netto	1 150,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22098

Opis produktu

KAMERA IPC-VD308KIFSD

Główne cechy :

Przetwornik: 1/2.5 8MP Skanowanie progresywne

Rozdzielczość: 3840x2160 / 15 kl/s

Kompresja:H.265+ /H265/H.264+ / H.264/ MJPEG

Ilość pikseli: 8Mpx

Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)

Obiektyw: 2.8mm / F2.0

Zasięg IR 30m

AWB, AGC, BLC, 3D DNR, HLC, WDR 120dB, ROI

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 128GB

Zgodność ze standardami: ONVIF

Obudowa: klasa szczelności IP67

IK 10 (wandaloodporna)

Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Gwarancja: 36 miesięcy

VCA detekcja : twarzy, przekroczenia linii, strefa zabroniona, wałęsanie

Podstawowe

Przetwornik 1/2.5 skanowanie progresywneCMOS

Czułość Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR

Elektroniczna migawka 1/3s to 1/100, 000 s, zwolniona migawka

Obiektyw 2.8 mm @F2.0

Pole widzenia Poziom FOV : 102°, Pion FOV : 54°, Przekątna FOV : 124°°

Mocowanie obiektywu &Phi12

Tryb dzień / noc IR cut filtrodocięz automatycznym przełączaniem

Dźwięk Tak

Montaż w 3-osiach Obrót pion : 0° to 355°, Przechył : 0° to 75°, Rotacja : 0° to 355°

Redukcja szumów 3D DNR

WDR (szeroki zakres dynamiki) 120 dB

Kompresja

Kompresja wideo Strumień główny: H.265/H.264

Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG

Trzeci strumień:H.265/H264

Profil kodeka Baseline profile/Main profile

Wideo Bit Rate 256Kbps to16Mbps

Obsługa dwóch strumieni jednocześnie Tak

Obraz

Maksymalna rozdzielczość 3840x2160

Prędkość i rozdzielczość strumienia głównie 50Hz:25fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280 x 720)

60Hz: 30fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280 x 720)

Prędkość i rozdzielczość strumienia pomocniczego 50Hz:25fps@(640 x 480, 352 x 288,320 x 240)

60Hz:30fps@(640 x 480, 352 x 288,320 x 240)

Prędkość i rozdzielczość strumienia trzeciego 50Hz:25fps@(1280x 720, 640x 360,352 x 288)

60Hz:30fps@(1280x 720, 640x 360,352 x 240)

Regulacja obrazu Nasylenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowaniaPclub przeglądarki



Zmiana dzień noc Automatyczna lub wg. harmonogramu

Inne funkcje Odbicie lustrzane, BLC(kompensacja światła ztyłu), ROI obszar zainteresowania(maks.1 obszar)

Sieć

Archiwizacja sieciowa Karta pamięć microSD/SDHC/SDXC (128G), lokalnie oraz dysk NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR

Detekcja Wykrywanie ruchu

Wyzwalanie alarmu Utrata wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresu IP, Błąd HDD, zapelnienie dysku twardego

Obsługiwane protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,

NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Zgodność ze standardem ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Oprogramowanie MWCLIENT (PC)/MWAPP (ANDROID)/MWAPP (IOS)

Inne Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie, filtr migotania, przycisk reset,

filtr dozwolonych adresów IP

Interfejs

Sieć 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Dodatkowe wyjście wideo 1x CVBS / 1 V p-p, BNC, 75Ω & Omega

Przycisk reset Tak

Pozostałe cechy

Temperatura i wilgotność pracy -30°C to 60°C (-22°F to 140°F), wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana)