

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ipcam-t4-4mpix-2-8mm-p-24557.html>

## Kamera IP kopułowa IPCAM-T4 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>605,16 zł</b>
Cena netto	<b>492,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27158</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### KAMERA KOPUŁKOWA IP IPCAM-T4 - HIKVISION

Model IPCAM-T4 jest ekonomiczną kamerą kopułową marki Hikvision, działającą w systemie IP, z obiektywem stałoogniskowym 2.8 mm. Posiada przetwornik 1/3" 4Mpix, który pracuje w rozdzielczości 2560x720pt. Kompresja danych w urządzeniu działa w standardzie H.265 lub H.264. Funkcja DWDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Urządzenie posiada również wbudowany promiennik IR LED z zasięgiem działania do 30m. Obudowa kamery stworzona została w standardzie IP67. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC lub poprzez PoE (802.3af).

Kamera IPCAM-T4 należy do serii ekonomicznej 2C, dedykowanej do instalacji w małych i średnich systemach monitoringu w domu lub firmie.

#### Parametry techniczne:

- Przetwornik: 1/3" CMOS Progressive Scan
- Rozdzielczość maks: 2560x1440 (4 Mpx) @20kl/s
- Obiektyw stały: 2.8 mm
- Kąt nagrywania: ~100o
-

Czułość: 0,01 Lux (0 Lux z wł. IR)

•

Tryb automatyczny dzień/noc: Tak

•

Oświetlacz podczerwieni: IR30m BlackGlass

•

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): Tak

•

Standard kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264

•

Funkcje obrazu: 3D-DNR, DWDR, AGC, BLC, ROI

•

Klasa szczelności obudowy: IP67

•

Temperatura pracy: -30...60 oC

•

Zasilanie: 12 VDC, PoE 802.3af

•

Pobór mocy: max. 5 W

•

Wymiary: Ø 110 mm × 93.2 mm

•

Waga: 0.35 kg