Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-k221-ip-2mpix-2-8mm-p-20167.html



Kamera IP kopułowa K221-IP 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	**369,01 zł**
Cena netto	**300,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22161**

Opis produktu

KAMERA CCTV IP K221-IP

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologi IP
Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika.
System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.
Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.
Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonem lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki kompatybilności z sieciową aplikacją VIDOS ONE daje użytkownikowi możliwość zdalnej obsługi i konfiguracji kamer z poziomu smartfona lub tabletu.

FUNKCJE:

- Przetwornik 2,8mm CMOS, kąt widzenia 114,8º)
- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 (2 Mpx).
- Czułość : kolor 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ON).
- Minimalne oświetlenie: B / N 0,0 luksa z IR.
- Rzeczywisty dzień / noc (filtr ICR).
- Zasięg promiennika podczerwieni: 30 metrów Smart IR.
- Funkcje: dWDR / BLC / EIS / 3D-DNR.
- Kompresja: H.265 / H.264.
- Kompatybilny z platformą VIDOS ONE i HIK CONNECT
  Prędkość przetwarzania :
- Strumień główny: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720).
- Strumień dodatkowy: 30 fps (640 × 640 x 360, 320 × 240).
- Port sieciowy: 1 (10/100 Mbps).
- Obsługuje standard Onvif S – G / ISAPI.

- Moc: 12 VCD / 4,5 W / PoE (802.3 af).
- Temperatura pracy: od -30 ° C do 60 ° C / Wilgotność maksymalnie 95%.
- Zastosowanie na zewnątrz / IP67.
- Wymiary: 110 x 93,2 mm
- Tworzywo sztuczne + metal
- Waga: 360 gramów