

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ptz-hyundai-hyu-356-2mpix-2-8mm-p-15341.html>

## Kamera IP kopułowa PTZ HYUNDAI HYU-356 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>1 299,31 zł</b>
Cena netto	<b>1 056,35 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16720</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 1 / 2,8 "czujnik CMOS, 2 MP
- rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), itd.
- H.264 + / H.264 / MJPEG
- klatki na sekundę: 1080P, 1,3MP, 720P (25/30 kl./s)
- Podwójny strumień
- tryb dzienny / nocny z wymiennym filtrem mechanicznym
- Podświetlenie IR: 10 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0 lux IR On
- obiektyw o stałej średnicy 2,8 mm
- menu OSD, AGC, BLC, prawdziwe WDR 120dB, 3D-DNR
- ROI obsługiwane
- Detekcja ruchu i maska prywatności
- Brillo, nasycenie, kontrast, ostrość, obrót obrazu
- Zakres nastawników: -90 ° + 90 ° w poziomie i 0 ° + + 75 ° w pionie
- gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- kompatybilny z ONVIF (profil S, G), PSIA, CGI, ISAPI
- kompatybilny z DDNS DEMES
- standard Wi-Fi: IEEE802.2.11b / g / n
- Zasilanie: 12V DC / 5W (9W z obrotem pan / tilt)
- Temperatura robocza: -10 ° C ~ + 40 ° C
- RH: ≤95% (bez kondensacji)
- wymiary: Ø 120 x 87 mm
- Peso: 500 g
- Przycisk reset
- Zasilacz nie jest dołączony

