

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-snd-l6083rp-2mpix-2-8-12mm-p-11684.html>



## Kamera IP kopułowa SND-L6083RP 2Mpix 2,8-12mm

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 893,84 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>1 539,71 zł</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>12518</b>           |
| Producent        | <b>Samsung Techwin</b> |

### Opis produktu

#### PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU

**Rodzaj kamery:** kopułkowa  
**Zastosowanie kamery:** wewnątrz budynków  
**Sensor kamery:** CMOS 1/2.8"  
**Efektywna liczba pikseli:** 2 mln pikseli  
**Ogniskowa obiektywu:** 2,8-12 mm  
**Jasność obiektywu:** 1,4-1,4 f  
**Kamera kolorowa:** Tak  
**Rozdzielczość kamery:**

- 1920 x 1080 pikseli
- 320 x 180 pikseli

**Częstotliwość odświeżania kamery:** (1920x1080) - 30 kl/s

**Czas migawki:** 2 - 1/12000 s

**Tryb nocny:** Tak

**Kąt widzenia kamery - poziom:**

- 105.5 stopni
- 37.1 stopni

**Kąt widzenia kamery - pion:**

- 57.5 stopni
- 21 stopni

**Pan:** 354 stopni

**Tilt:** 67 stopni

**Materiał obudowy:** Plastik

**Wodoszczelność:** Nie

**Zakres temperatury pracy:** -10 - 55 stopni

**Typ zasilania - kamera:** PoE

**Wbudowany mikrofon:** Nie

**Złącza kamery IP:**

- 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
- 1 x wejście alarmowe
- 1 x wyjście alarmowe
- 1x Micro SD



**Strumień wideo:** wsparcie dla Unicast i Multicast

**Dodatkowe funkcje kamery IP:** Maski Prywatności

**Tryby nagrywania:**

- Wykrywanie ruchu
- Alarm
- Alarm sabotażowy
- detekcja dźwięku

**Format kompresji:**

- H.264
- Motion JPEG
- MPEG-4
- G.726
- G.711 PCM

**Obsługa WLAN:** Nie

**Zarządzanie alarmami i zdarzeniami:**

- transfer obrazu poprzez FTP
- transfer obrazu poprzez e-mail
- powiadamianie o zdarzeniach poprzez TCP
- powiadomienie via HTTP
- powiadamianie o zdarzeniach poprzez e-mail
- transfer obrazu na karę SD

**Obsługiwane protokoły i standardy:**

- TCP
- Filtrowanie IP
- UDP - datagramowy protokół użytkownika
- RTP - Real-time Transport Protocol
- RTCP - Real Time Control Protocol
- RTSP - Real-Time Streaming Protocol
- NTP - Network Time Protocol
- HTTP
- HTTP - Hypertext Transfer Protocol
- SSL - Secure Sockets Layer
- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
- PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
- FTP - protokół transmisji plików
- SMTP
- ICMP - Internet Control Message Protocol
- IGMP - Internet Group Management Protocol
- SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1
- SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2
- SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3
- ARP - Address Resolution Protocol
- DNS - Domain Name System
- DDNS - Dynamic Domain Name System
- QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości)
- PIM-SM
- UPnP - Universal plug-and-play
- Bonjour
- ONVIF

**Obsługiwane systemy operacyjne:**

- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Mac OS X v10.6 lub nowszy



---

**Kolor:** Biały

**Długość:** 107.6 mm

**Szerokość:** 132.1 mm

**Masa netto:** 485 g

**Dodatkowe informacje:** Oprogramowanie SmartViewer 4.0