

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-snv-6013p-2mpix-2-8mm-p-7076.html>



Kamera IP kopułowa SNV-6013P 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	2 366,58 zł
Cena netto	1 924,05 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07429
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

SNV-6013P to nowoczesna kamera kopułkowa marki **Samsung**. Urządzenie należy do linii WiseNet 3 i cechuje się wysoką jakością wykonania oraz znakomitymi parametrami użytkowymi. Obraz w rozdzielczości **1920 x 540pt** dostarczany jest z prędkością **60 klatek w ciągu sekundy**. Tak doskonała dynamika i płynność ułatwiają zachowanie szczegółów wszystkich rozgrywających się w polu widzenia kamery zdarzeń, również tych które przebiegają z dużą szybkością. Model **SNV-6013P** oferuje szereg sprawdzonych rozwiązań, które wzmagają efekt świetnej jakości obrazu, w tym m.in. redukcję szumów **SSNR III**, rozszerzoną dynamikę **SSDR**, stabilizację obrazu. Dodatkowo urządzenie dysponuje funkcjami z zakresu analizy obrazu, takimi jak detekcja ruchu czy maski prywatności.

Solidna i funkcjonalna

Kamera **SNV-6013P** posiada obiektyw o ogniskowej **2,8mm**, a jej estetyczna obudowa w formie kopułki jest niewielka i bardzo trwała. Osłona wykonana została w standardzie **IK10**, co oznacza doskonałą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kamerę można zasilić standardowo z sieci elektroenergetycznej napięciem 12VDC / 24VAC lub za pośrednictwem technologii **POE**. Model ten idealnie nadaje się do zastosowań w przestrzeniach życia publicznego, w których ze względu na wzmożony ruch wymagana jest dokładna rejestracja i wierne oddanie wszystkich szczegółów.

Najważniejsze informacje o produkcie:

- kamera kopułkowa
- obraz 1920x 540pt @ 60fps
- redukcja szumów SSNR III, rozszerzony kontrast SSDR
- kompensacja światła tylnego BLC
- stabilizacja obrazu
- detekcja ruchu
- maski prywatności
- obiektyw 2,8mm
- zasilanie standardowe 12VDC / 24VAC lub poprzez PoE
- odporność IK10

- Przetwornik: **1/2,8" CMOS**
- Wielkość obrazu [px]: **1920 x 1080**
- Czułość [lux]: **0,3**
- Ogniskowa obiektywu [mm]: **2,8**
- Apertura [F]: **1,8**
- Kompresja: **H.264, MJPEG**
- Zasilanie: **12V DC, 24V AC, PoE**
- Gniazdo karty pamięci: **microSD/SDHC/SDXC**
- Częstotliwość odświeżania [fps]: **60**
- Dzień/Noc: **TAK**
- BLC: **TAK**

- WDR:**TAK**
- Wzmocnienie kontrastu:**SSDR**
- Redukcja szumów:**SSNR III**
- DIS:**TAK**
- Defog:**TAK**
- Detekcja ruchu:**TAK**
- Maski prywatności:**TAK**
- Zoom cyfrowy:**16x**
- Ethernet:**RJ-45 (10/100BASE-T)**
- API:**ONVIF profile S, SUNAPI, SVNP 1.2**
- Obudowa:**IP66, IK10**
- Temperatura pracy [°C]:**-20 - 55**
- Wymiary [mm]:**112,8 x 63,7**
- Waga [g]:**550**