

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-snv-6084rp-2mpix-3-8-5mm-p-7073.html>



Kamera IP kopułowa SNV-6084RP 2Mpix 3-8,5mm

Cena brutto	4 019,21 zł
Cena netto	3 267,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07426
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

SNV-6084R - kopułkowa kamera sieciowa firmy **Samsung** z wandaloodporną i szczelną obudową klasy **IP66**. Została wykonana z najwyższej jakości podzespołów, które gwarantują długoletnią i bezawaryjną pracę urządzenia. Wysokiej klasy przetwornik **1/2,8" PS Exmor 2,38M CMOS** umożliwia rejestrowanie obrazu o rozdzielczości 2 megapikseli, którego wymiary równe są **1920 x 1080 pikseli**. Dzięki tak dużej rozdzielczości rejestrowany jest każdy szczegół, co pozwala na dokładną analizę nagranej sytuacji.

Dodatkowo kamera posiada oświetlacz podczerwieni, który zdecydowanie poprawia jakość obrazu nagrywanego w nocy oraz w zaciemnionych miejscach. Jego zasięg to 15 metrów. **SNV-6084R** to kamera wyposażona w funkcję kompresowania obrazu z wykorzystaniem kodeka **H.264** oraz **MJPEG**. Zastosowanie pierwszego kodowania pozwala na zmniejszenie objętości nagrań nawet o **80%** przy minimalnym spadku jego jakości. Dzięki temu zmniejszy się ilość zajmowanego przez pliki miejsca na dysku twardym oraz zmniejszy się wykorzystanie łącza sieciowego. Obiektyw zamontowany w kamerze posiada zmienną ogniskową **3 ~ 8,5 mm**, która sterowana jest automatycznie. Wysokie parametry prezentowanej kamery umożliwiają jej stosowanie w profesjonalnych systemach sieciowej telewizji przemysłowej **CCTV IP**.

Cechy charakterystyczne SNV-6084R:

- przetwornik 1/2,8" PS Exmor 2,38M CMOS
- ogniskowa obiektywu 3 ~ 8,5mm
- apertura 1,2F.
- oświetlacz IR LED o zasięgu 15m
- szczelna obudowa IP66
- tryb Dzień/Noc
- kompresja obrazu H.264, MJPEG
- możliwość ustawienia masek prywatności
- funkcja detekcji ruchu

- Przetwornik: **1/2,8" PS Exmor 2,38M CMOS**
- Rozdzielczość [Mpix]: **2**
- Wielkość obrazu [px]: **1920 x 1080**
- Czułość [lux]: **0,1**
- Ogniskowa obiektywu [mm]: **3 - 8,5**
- Apertura [F]: **1,2**
- Kompresja: **H.264, MJPEG**
- Gniazdo karty pamięci: **SD/SDHC**
- Zasilanie: **12V DC, 24V AC, PoE**
- Obudowa: **IP66**
- S/N [dB]: **50**
- Przysłona: **automatyczna DC**

- IR LED:**TAK**
- Zasięg oświetlacza IR [m]:**15**
- Dzień/Noc:**TAK**
- SSDR:**TAK**
- SSNR III:**TAK**
- Detekcja ruchu:**TAK**
- Maski prywatności:**TAK**
- ATW:**TAK**
- AWC:**TAK**
- ONVIF:**TAK**
- Interfejs sieciowy:**RJ-45 (10/100BASE-T)**
- Protokoły sieciowe:**TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),**
- Wymiary [mm]:**Ø 160,0 x 118,5**
- Waga [g]:**960**