

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-snv-7084rp-3mpix-3-8-5mm-p-7077.html>



Kamera IP kopułowa SNV-7084RP 3Mpix 3-8,5mm

Cena brutto	4 273,86 zł
Cena netto	3 474,68 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07430
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

Samsung **SNV-7084R** to kamera kopułkowa o solidnej konstrukcji i wysokiej funkcjonalności, gwarantująca niebywałą wydajność przez bardzo długi okres czasu i w każdych warunkach. Model ten dostarcza nagrania w rozdzielczości **2048 x 768pt**, które dzięki licznym rozwiązaniom dodatkowym (np. **SSDR**, **SSNR III**, **BLC**) zachowują pełnię szczegółów, stanowiąc idealne oddanie obserwowanej sceny. Materiał wideo w tej jakości gwarantuje precyzyjną weryfikację wszystkich uchwyconych osób i zdarzeń. **SNV-7084R** została wyposażona w **promiennik IR o zasięgu do 25 metrów**, zapewniający obrazowanie w porze nocnej. Dodatkowo kamera posiada slot **microSD** do lokalnego magazynowania danych, np. podczas awarii sieci, a także wejście i wyjście alarmowe oraz audio. Urządzenie jest standaryzowane z **Onvifem** i doskonale współpracuje ze sprzętem oraz oprogramowaniem różnych producentów.

Cechy charakterystyczne kamery IP SNV-7084R:

- obraz w formacie 2048 x 768pt
 - montaż w suficie podwieszanym
 - zmienneogniskowy obiektyw
 - ochronna obudowa IP66 IK10
 - oświetlacz IR o zasięgu do 25 metrów
 - inteligentna analiza obrazu
 - zasilanie 12V DC lub PoE
 - tryb Dzień / Noc
 - slot microSD
 - wejścia i wyjścia alarmowe oraz audio
 - Onvif
 - menu OSD
 - redukcja szumów SSNR III
 - wzmocnienie kontrastu SSDR
-
- Przetwornik:**1/2.8" PS Exmor 3.2M CMOS**
 - Wielkość obrazu [px]:**2048 x 1536**
 - Czułość [lux]:**0,1 (color), 0 (B/W IR LED on)**
 - Ogniskowa obiektywu [mm]:**3 - 8,5**
 - Apertura [F]:**1,2**
 - Kompresja:**H.264, MJPEG**
 - Kompresja audio:**G.711 u-law /G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps**
 - Zasilanie:**24V AC, 12V DC, PoE**
 - Gniazdo karty pamięci:**microSD/SDHC/SDXC**
 - Zakres obrotu [°]:**0 ~ 354**
 - Zakres pochylenia [°]:**0 ~ 67**
 - Rotacja [°]:**0 ~ 355**
 - Dzień/Noc:**TAK**

- BLC:**TAK**
- WDR:**TAK**
- Wzmocnienie kontrastu:**SSDR**
- Redukcja szumów:**SSNR III**
- DIS:**TAK**
- Defog:**TAK**
- Detekcja ruchu:**TAK**
- Maski prywatności:**TAK**
- Zasięg oświetlacza IR [m]:**25**
- Temperatura pracy [°C]:**24V AC: -40 - 55; 12V DC, PoE: -30 - 55**
- Obudowa:**IP66, IK10**
- Waga [g]:**975**
- Wymiary [mm]:**Ø 160 x 118,5**