Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-tvd-m3225v-2-p-3mpix-2-7-9mm-p-20839.html



Kamera IP kopułowa TVD-M3225V-2-P 3Mpix 2,7-9mm

Cena brutto	**799,00 zł**
Cena netto	**649,59 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22903**

Opis produktu

Megapikselowe kamery kopułkowe TruVision IP i IP Open Standards zapewniają najnowocześniejsze zdjęcia w wysokiej rozdzielczości na rynku masowego nadzoru wideo. Dzięki szerokiej gamie rozdzielczości kamer, od standardowej do 5 megapikseli, te kamery IP stanowią elastyczne urządzenie do nadzoru wideo, które zaspokoi wszelkie potrzeby. Wyposażone w zaawansowaną technologię i możliwości przetwarzania sygnałów skutecznie rejestrują wideo w trudnych warunkach. Kamery TruVision wykorzystują technologię kompresji H.264 z funkcją podwójnego przesyłania strumieniowego, co ułatwia zarządzanie wykorzystaniem przepustowości kamery. Kamery te zostały zaprojektowane w celu przestrzegania otwartych standardów komunikacji PSIA i ONVIF, a także obsługują zestaw poleceń CGI dla łatwej integracji z dowolnym systemem IP.

funkcje

- Rozdzielczość 3 MPx
- Zaprojektowany zgodnie z otwartymi standardami PSIA i ONVIF
- Wybrane modele obsługują przesyłanie strumieniowe wideo w czasie rzeczywistym do rozdzielczości 1080p, aby uchwycić każdy szczegół
- Technologia kompresji H.264 z funkcją podwójnego przesyłania strumieniowego obsługuje wiele ustawień
- Nagrywanie na krawędzi obsługuje do 32 GB karty SDHC do odtwarzania audio / wideo
- Dostępne modele z prawdziwą funkcją Dzień / Noc i promiennikami podczerwieni do robienia zdjęć w różnych scenariuszach oświetleniowych
- Zintegrowane wykrywanie ruchu i maskowanie prywatności
- Wejścia i wyjścia alarmowe zapewniają łatwe powiadamianie i kontrolę zdarzeń
- Obsługiwane przez przeglądarkę mono i dwukierunkowe audio w celu rozszerzenia strumienia IP o audio
- Obudowy wandaloodporne i pęcherzyki poliwęglanowe zapewniają dodatkowy poziom ochrony
- Kopuły wyposażone są w zewnętrzne analogowe wyjście wideo BNC dla łatwiejszej instalacji i konfiguracji
- Unikalne modele klinów oferują kompaktową opcję przystosowaną do warunków pogodowych, umożliwiającą szybkie wdrożenie
- Dołączony program TruVision Device Finder zapewnia szybki i łatwy dostęp do nowo dodanych urządzeń systemowych

SKU	TVD-M3225V-2-P
Producent	GE Security

funkcje	Automatyczna kontrola wzmocnienia, dzie? / noc, ?ledzenie detekcji ruchu, maskowanie prywatno?ci
Sygna? kamery	IP sieci
Rodzaj po??czenia	Przewodowy
Odleg?o?? w podczerwieni	0 ~ 60 stóp
Rodzaj obiektywu	Zmienna ogniskowa
Rozmiar obiektywu	2,7-9 mm
Rodzaj monta?u	Sufit
Metoda kompresji	H.264
Trwa?o??	Kryty, odporny na wandalizm
Napi?cie	12vDC, PoE
Urz?dzenie obrazuj?ce	1 / 2,5 "CMOS ze skanowaniem progresywnym
Piksele obrazu ogó?em	2048 x 1536
Audio	tak
Automatyczna kontrola wzmocnienia	tak
Dzie? noc	tak
?ledzenie detekcji ruchu	tak
Maskowanie prywatno?ci	tak