

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-pinhole-dh-ipc-hum4231p-0280b-2mpix-2-8m-p-20343.html>

Kamera IP pinhole DH-IPC-HUM4231P-0280B 2Mpix 2,8m

Cena brutto	1 418,81 zł
Cena netto	1 153,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22368
Producent	Dahua

Opis produktu

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS.

Kamera wyposażona w obiektyw typu PINHOLE potrzebuje tylko niewielki otwór dla uzyskania prawidłowego pola widzenia.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ,

1280 x 960 - 1.3 Mpx

1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 2.8 mm (pinhole)

Kąt widzenia:

105 ° (dane producenta)

103 ° (nasze testy)

Czułość:

0.04 Lux / F2.4 (kolor)

0.02 Lux F2.4 (B/W)

Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB

Audio:

Wejście na mikrofon zewnętrzny

Wyjście audio

Obsługa dwukierunkowego audio

Detekcja dźwięku

Interfejs RS-485:

Interfejs RS-232:

Przepływność (bitrate): 12 ... 6400 kbit/s - H.265

32 ... 8192 kbit/s H.264

Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p

Protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS,

UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS

ONVIF: 16.12

Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny login / hasło administratora: admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP: 192.168.1.108

Porty dostępu przez www: 80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC: 37777



Port dostępu przez aplikację mobilną: 37777

Port ONVIF: 80

RTSP URL: rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Gniazdo karty pamięci:

Wybrane funkcje:

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu

BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)

HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)

Konfigurowalne strefy prywatności

Detekcja ruchu

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy

Zasilanie: 12 V DC / 125 mA

Pobór mocy: < 1.5 W

Obudowa: Mini - Metalowa

Kolor: Czarny

Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C

Waga: 0.1 kg

Wymiary: 45 x 35 x 49 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski, czeski

Producent / Marka: DAHUA