Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-pinhole-dh-ipc-hum4231p-0280b-2mpix-2-8m-p-20343.html



Kamera IP pinhole DH-IPC-HUM4231P-0280B 2Mpix 2,8m

Cena brutto	**1 418,81 zł**
Cena netto	**1 153,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22368**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS.

Kamera wyposażona w obiektyw typu PINHOLE potrzebuje tylko niewielki otwór dla uzyskania prawidłowego pola widzenia.

SPECYFIKACJA
Szukaj podobnych
Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p
Obiektyw: 2.8 mm (pinhole)
Kąt widzenia:
105 ° (dane producenta)
103 ° (nasze testy)
Czułość:
0.04 Lux / F2.4 (kolor)
0.02 Lux F2.4 (B/W)
Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
Audio:
Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wyjście audio
Obsługa dwukierunkowego audio
Detekcja dźwięku
Interfejs RS-485:
Interfejs RS-232:
Przepływność (bitrate): 12 ... 6400 kbit/s - H.265
32 ... 8192 kbit/s H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
ONVIF: 16.12
Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe:
Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus
Domyślny login / hasło administratora: admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP: 192.168.1.108
Porty dostępu przez www: 80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC: 37777

Port dostępu przez aplikację mobilną: 37777
Port ONVIF: 80
RTSP URL: rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci:
Wybrane funkcje:
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
Konfigurowalne strefy prywatności
Detekcja ruchu
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
Zasilanie: 12 V DC / 125 mA
Pobór mocy: < 1.5 W
Obudowa: Mini - Metalowa
Kolor: Czarny
Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
Waga: 0.1 kg
Wymiary: 45 x 35 x 49 mm
Obsługiwane języki: polski, angielski, czeski
Producent / Marka: DAHUA