

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-2de4320w-ae3-3mpix-2016x-p-14468.html>



Kamera IP Speed Dome 2DE4320W-AE3 3Mpix 20/16x

Cena brutto	3 756,49 zł
Cena netto	3 054,06 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15712
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Cechy produktu

rozdzielczość 2048x1536
obiektyw 4.7-94.0mm
inteligentne pozycjonowanie 3D
DWDR, 3D DNR, BLC
zawieszanie mechaniczne
kompresja H.264/MP4
zasilanie obrótowym zasilaczem
IP66-7474-IP69K
zasięg 1000m
zasilanie mikro SD/SDHC/SDXC (do 128GB)
zasilanie / wysięg
zasilanie / wysięg
wbudowany mikrofon
infraczerwone

Kamera obrotowa IP DS-2DE4320W-AE to nowoczesne urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach wewnętrznych. Za sprawą wbudowanego obiektywu 4.7-94.0mm zapewnia doskonałą jakość obrazu, w rozdzielczości 2048x1536. Zoom optyczny 20-krotny pozwala na ogólną obserwację wybranego obiektu. To urządzenie najlepsze w swojej klasie, posiada funkcje, które dodatkowo udoskonalają pracę kamery, m.in.: AES, AWB, AGC, BLC, podobnie mechaniczny filtr podczerwieni, dzięki któremu uzyskujemy obraz o odpowiednio zbalansowanej jasności. W dążeniu do zaspokojenia potrzeb klientów, producent zastosował również funkcje, dzięki którym możemy ustawić kamerę tak, aby otrzymany obraz był nie tylko świetnej jakości, ale również odpowiadał naszym preferencjom, na przykład: wyostrenie, odbicie lustrzane, stopklatka. Kamera obrotowa DS-2DE4320W-AE to urządzenie które zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów; 8 strefy prywatności, 300 presetów, to parametry, które pozwalają na stałą obserwację newralgicznych miejsc. Kamera doskonale sprawdzi się w systemach monitoringu obsługujących miejsca użyteczności publicznej: w sklepach, w biurach, w hotelach itp. Dzięki wbudowanej głowicy, kamera obrotowa może poruszać się w osi pionowej i poziomej, zapewniając tym samym szerokie pole widzenia. Wspomniane urządzenia są ogromnym wsparciem monitoringu stacjonarnego, osoba operująca może swobodnie przyjrzeć się konkretnym wydarzeniom z różnych kątów oraz w dowolnym powiększeniu. Kamera posiada funkcję inteligentnego pozycjonowania 3D co oznacza, że po zaznaczeniu myszką dowolnej wielkości obszaru kamera automatycznie wykona najazd i zbliżenie w to miejsce.

Kamera megapixelowa DS-2DE4320W-AE	
Kamera	
Czujnik obrazu	CMOS 1/2.8" skanowanie progresywne
Minimalne oświetlenie	0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa 0 luksa z promiennikiem
Balans bieli	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
AGC	Automatyczny/Ręczny
Stosunek sygnału/szumu	≥ 52dB
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	Cyfrowy WDR

