Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 15:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-l-sip2225sr10-2mpix-25x-p-25401.html



Kamera IP Speed Dome BCS-L-SIP2225SR10 2Mpix 25x

Cena brutto	**4 439,07 zł**
Cena netto	**3 609,00 zł**
Numer katalogowy	**28160**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera obrotowa IP z promiennikiem o zasięgu do 100m pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw motozoom 4.8-120mm. Funkcja WDR(120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów - dzięki niej możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkowo klasa szczelności IP66 czyni z tej kamery doskonały i uniwersalny element Twojego monitoringu.

Kamera posiada w zestawie uchwyt ścienny oraz zasilacz.

CECHY PRODUKTU

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS
- Kompresja H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), 2D/3D DNR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obiektyw motozoom 4.8-120mm zoom optyczny 25x
- Promiennik podczerwieni do 100m
- Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy
- Alarm 2/1, audio 1/1

- Gniazdo kart microSD do 512GB
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at)
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-AR, BCS-ARKD, BCS-AS, BCS-ASD, BCS-ASDD,BCS-ASDL

SPECYFIKACJA

Typ kamery	PTZ
Rozdzielczo??	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)x1080(V)
RAM	1GB
ROM	256 MB
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	4.8~120 mm
Apertura	F 1.6~3.5
Zoom optyczny	25x
Pr?dko?? PAN	0.1°/s~200°/s(240°/s preset)
Pr?dko?? TILT	0.1°/s~120°/s(200°/s preset)

Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
K?t widzenia	H:62.8°~2.6° V:33.2°~1.7° D:67.3°~3.9°
DORI	Detekcja 1655m / Obserwacja 654m / Rozpoznanie 331m / Identyfikacja 165m
Czu?o?? kamery	0.005Lux(F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja t?a	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4
Maski prywatno?ci	24
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak

Obrót obrazu	Flip 180°
Ilo?? strumieni	3
Rozdzielczo?ci	2Mpx(1920x1080) / 1.3Mpx(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Strumie? g?ówny	1920x1080/1280x960/1280x720(50/60kl/s)
Strumie? drugi	704x576/704x480/352x288/352x240(25/30kl/s)
Strumie? trzeci	1920x1080/1280x960/1280x720/704x576/704x480/352x288/352x240(25/30kl/s)
Bitrate	32Kb/s~8192Kb/s
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzie?/noc	ICR
O?wietlacz	100m
Wej?cie audio	1
Wyj?cie audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / G.722.1 / MPEG2-L2
Wej?cie alarmowe	2
Wyj?cie alarmowe	1
Gniazdo karty pami?ci	microSD 512GB
Obs?uga	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sie?	RJ-45 10/100 Mb/s

Zgodno??	ONVIF(S/G/T)
Protoko?y	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 23W
Klasa szczlno?ci IP	IP66
Warunki pracy	-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø160x295mm