

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-l-sip2225sr10-2mpix-25x-p-25401.html>

## Kamera IP Speed Dome BCS-L-SIP2225SR10 2Mpix 25x

Cena brutto	<b>4 439,07 zł</b>
Cena netto	<b>3 609,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28160</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kamera obrotowa IP z promiennikiem o zasięgu do 100m pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw motozoom 4.8-120mm. Funkcja WDR(120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów - dzięki niej możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkowo klasa szczelności IP66 czyni z tej kamery doskonały i uniwersalny element Twojego monitoringu.

Kamera posiada w zestawie uchwyt ścienny oraz zasilacz.

### CECHY PRODUKTU

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS
- Kompresja H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), 2D/3D DNR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obiektyw motozoom 4.8-120mm zoom optyczny 25x
- Promiennik podczerwieni do 100m
- Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy
- Alarm 2/1, audio 1/1

- Gniazdo kart microSD do 512GB
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at)
- Adaptory pasujące do kamery: BCS-AR, BCS-ARKD, BCS-AS, BCS-ASD, BCS-ASDD, BCS-ASDL

## SPECYFIKACJA

Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	2 Mpx
Przerzownik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)x1080(V)
RAM	1GB
ROM	256 MB
Obiektyw	Motomoon
Ogniskowa	4.8-120 mm
Aparatura	F 1.6-3.5
Zoom optyczny	25x
Przódki PAN	0.1°~200°(240° preset)
Przódki TILT	0.1°~120°(200° preset)

Zakres PAN	0°-360°
Zakres TILT	-15°-90° auto-flip
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
KW widzenia	H:62.8°-2.6° V:33.2°-1.7° D:67.3°-3.9°
DORI	Detekcja 165m / Obserwacja 654m / Rozpoznanie 331m / Identyfikacja 165m
Czujniki kamery	0.005Lux(F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B,W) 0Lux(B,W,IR)
Balans biały	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3-1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	24
AI - Ochrona perymetryczna	Tak
AI - Rozpoznanie obiektów	Tak
AI - Detekcja twarzy	Tak

Obrot obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2Mpx(1920x1080) / 1.3Mpx(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Strumień główny	1920x1080/1280x960/1280x720/50/60K/s)
Strumień drugi	704x576/704x480/352x288/352x240(25/30K/s)
Strumień trzeci	1920x1080/1280x960/1280x720/704x576/704x480/352x288/352x240(25/30K/s)
Bitrate	32Kb/s-8192Kb/s
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MPEG
Dźwięk	LCR
Oświetlacz	100m
W wejście audio	1
W wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / G.722.1 / MPEG2-L2
W wejście alarmowe	2
W wyjście alarmowe	1
Guido karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mb/s

Zgodno??	ONVIE(S/G-T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SSMIPv1/2/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 21W
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-40°C..+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø160x295mm