Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-l-sip4225sr15-ai2-2mpix-p-25586.html



Kamera IP Speed Dome BCS-L-SIP4225SR15-AI2 2Mpix

Cena brutto	**5 398,47 zł**
Cena netto	**4 389,00 zł**
Numer katalogowy	**28389**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera PTZ BCS-L-SIP4225SR15-AI2 BCS Line

Kamera szybkoobrotowa 2Mpx BCS-L-SIP4225SR15-AI2 serii BCS Line. Urządzenie posiada obrotową głowicę, dzięki której urządzenie idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu dużych firm, na osiedlach mieszkaniowych czy w rozległych obiektach przemysłowych. Operator ma możliwość zdalnego sterowanie kamerą (PTZ) oraz jej obiektywem (zbliżeniem). Zoom optyczny 25x. Kamera IP BCS-L-SIP4225SR15-AI2 wyposażona została w zmiennoogniskowy obiektyw 4.8~120mm.

Funkcja WDR(120dB) poprawia dynamikę kamery, wydobywając większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera znajduje się w zewnętrznej metalowej obudowie z klasą szczelności IP67 z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 150 metrów.

Urządzenie może być zasilane napięciem DC 24 V lub poprzez PoE+ (802.3at). Obsługuje funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy

Właściwości BCS-L-SIP4225SR15-Ai2 BCS Line:

- Kamera IP obrotowa 2Mpx z zoomem optycznym 25x z serii BCS Line
- Rozdzielczość: 2M (1920x1080)
- Audio - 1/1
- Alarm - 2/1
- Wbudowane funkcje inteligentne, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy
- Wbudowane gniazdo karty pamięci microSD

-

  Zasilanie: DC 24V/PoE(802.3at)

Specyfikacja kamery obrotowej BCS-L-SIP4225SR15-Ai2:

	BCS-L-SIP4225SR15-Ai2
Linia produktowa	BCS Line
Typ Kamery	PTZ
Rozdzielczo??	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
RAM	1GB
ROM	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	4.8~120 mm
Apertura	F1.6~F3.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	25x
Zoom cyfrowy	16x

K?t widzenia	H:58.5°~2.8° V:33.2°~1.5° D:67.5°~3.2°
DORI	Detect 1614m / Observe 646m / Recognize 323m / Identify 161m
Czu?o?? kamery	0.005Lux(F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120 dB
Kompensacja r?a	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/300000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilo?? strumieni	3
Rozdzielczo??	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumie? g?ówny	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps)
Strumie? drugi	704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240 (25/30fps)
Strumie? trzeci	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps)
Bitrate	3Kbps~8192Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzie? / noc	ICR
Rodzaj o?wietlacza	IR
O?wietlacz	150 m
Wej?cie audio	1
Wyj?cie audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2
Wej?cie alarmowe	2
Wej?cie alarmowe	1
Gniazdo kart pami?ci	microSD 512GB
Obs?uga	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatno?ci	24
Sie?	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodno??	ONVIF(S/G/T)
Protoko?y	HTTP, HTTPS, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP
Rodzaj zasilania	24VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 22W
Kolor obudowy	Bia?y

Klasa szczelno?ci IP	IP67 / IK10
Warunki pracy	-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø190×332mm
Waga	4.7 kg
Pr?dko?? PAN	0.1°/s~300°/s(400°/s preset)
Pr?dko?? TILT	0.1°/s~200°/s(300°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	0°~90° auto-flip
Auto tracking	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wiargni?cie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja t?umu, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wiargni?cia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fa?szywe wywo?anie alarmu
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i ?ledzenie twarzy, zdj?cie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - SMD	SMD 4.0
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ?cienny, zasilacz 24VDC