Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-p-5621rsa-ii-2mpix-p-20508.html



# Kamera IP Speed Dome BCS-P-5621RSA-II 2Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 145,10 zł** |
| Cena netto | **3 370,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22546** |
| Producent | **BCS IP POINT** |

## Opis produktu

Kamera szybkoobrotowa 2 Mpx Full HD z 20x zoomem optycznym i promiennikiem podczerwieni o zasięgu 100m. Obiektyw zmiennoogniskowy 5.2~104mm. Kamera o możliwości obrotu 360° (nieskończonym) z prędkością maksymalną 300°/s. Funkcja cyfrowej redukcji szumów NR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera posiada 1 wejście i 1 wyjście alarmowe .

## Charakterystyka kamery BCS-P-5621RSA-II

- Przetwornik 1/3" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie Ultra H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 30kl/s przy 2Mpx (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D NR
- Funkcja Defog, funkcja D-WDR, AWB, AGC
- Funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy, liczenie osób, auto-tracking, zmiana sceny, detekcja audio
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z NVR BCS Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Prędkość obrotu do 300°/s w presecie
- Obiektyw z zoomem optycznym do 20x
- Promiennik o zasięgu do 100m z regulacją
- Wysoka precyzja pozycjonowania kamery
- 1 Wejście / 1 wyjście alarmowe
- 1 Wejście / 1 wyjście audio
- Obudowa o współczynniku IP66
- Zasilanie AC24V/DC24V
- Szeroki zakres temperatury pracy -40°C ~ +65°C
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6KV

| | |
|---|---|
| **Model** | **BCS-P-5621RSA-II** |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Przetwornik | 1/3" 2Mpx CMOS |
| Ilość pikseli | 1920 ×1080 |

| | | |
|---|---|---|
| Czułość | | Kolor: 0.001 Lux (F1.5 AGC Wł.)<br>B/W: 0 Lux (F1.6 IR Wł.) |
| Stosunek S/N | | > 52dB |
| Balans bieli | | (AWB) Auto/ręcznie |
| Funkcje podstawowe | Obiektyw | 5.2~104mm F1.5~F3.0 (20x optyczny zoom) |
| | Kompensacja tła | Wył. – wł (BLC / HLC / D-WDR) |
| | Migawka | Auto/ręcznie (1/6 ~ 1/100000s) |
| | Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
| | Redukcja szumów (NR) | 2D /3D - regulacja |
| | Detekcja ruchu | 4 obszary |
| | Strefy zastrzeżone | 24 obszary |
| | Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
| Funkcje wideo | Kompresja | Ultra H.265/H.264/MJPEG |
| | Rozdzielczość | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(720x576) / 2CIF(704x288) / (640x360) / CIF(352x288) |
| | Główny strumień | 1080P/720P(1 ~30kl/s) |
| | Drugi strumień | 1080P/720P/D1/2CIF/(640x360)/CIF(1 ~25kl/s) |
| | Trzeci strumień | D1/2CIF/(640x360)/CIF (1 ~25kl/s) |
| Funkcje PTZ | Obrót | PAN: 360° (nieskończony)<br>TILT: -15° ~+90° auto flip |
| | Prędkość obrotu | PAN: 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s w presecie)<br>TILT: 0.1°/s ~ 160°/s (240°/s w presecie) |
| | Funkcje automatyki | 1024 presetów; 16 Tras (32 presety na Trasę); 16 ścieżek |
| Funkcje sieci | Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100M Base-TX) |
| | Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, TLS, P2P |
| | Zgodność | ONVIF(Profil S, Profil G),API |
| | Użytkownicy mobilni | Android, iOS |
| | Gniazdo pamięci | Karta microSD do 128GB |
| | Użytkownicy | Maksymalnie 10 zalogowanych |
| Funkcje audio | Wejścia/wyjścia | 1(35kΩ) / 1(600Ω) |
| | Kodowanie | G.711A / G.711U |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | | 1/1 |
| Zasilanie | | 24VAC / 24VDC ( ±25%) |
| Pobór mocy | | 9~42W |
| Temperatura pracy | | -40°C ~ +65°C |
| Waga | | 5,28 kg |
| Wymiary | | Ø227 x 359.4 mm |