Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-p-5621rsap-ii-2mpix-p-20507.html



Kamera IP Speed Dome BCS-P-5621RSAP-II 2Mpix

Cena brutto	**4 612,50 zł**
Cena netto	**3 750,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22545**
Producent	**BCS IP POINT**

Opis produktu

Kamera szybkoobrotowa 2Mpx Full HD z promiennikiem podczerwieni o zasięgu 100m z regulacją. Obiektyw zmiennoogniskowy 5.2 ~ 104mm z 20x zoomem optycznym. Kamera o możliwości obrotu 360° (nieskończonym) z prędkością maksymalną 300°/s. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 2D/3DNR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera posiada 1 wejście i 1 wyjście alarmowe oraz 1 wejście oraz 1 wyjście audio.

Charakterystyka kamery BCS-P-5621RSAP-II

- Przetwornik 1/3" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 30kl/s przy 2Mpx (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D NR
- Funkcje Defog, D-WDR, AGC, AWB, BLC, HLC, EIS
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z NVR BCS Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, auto-tracking, detekcja audio
- Prędkość obrotu do 300°/s w presecie
- Obiektyw z zoomem optycznym do 20x
- Promiennik o zasięgu do 100m z regulacją
- Wysoka precyzja pozycjonowania kamery
- 1 Wejście / 1 wyjście alarmowe
- 1 Wejście / 1 wyjście audio
- Obudowa o współczynniku szczelności IP66
- Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie AC24V/DC24V/PoE
- Szeroki zakres temperatury pracy -40°C ~ +65°C
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6KV

Model	BCS-P-5621RSAP-II
System skanowania	Progressive Scan

Przetwornik	1/3" 2Mpx CMOS		
Ilość pikseli	1920×1080		
Czułość	Kolor: 0.01 Lux (F1.5, AGC Wł.) B/W: 0 Lux (IR Wł.)		
Stosunek S/N	> 52dB		
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie		
Funkcje podstawowe	Obiektyw	5.2 ~ 104mm F1.5 ~ F3.0(20x optyczny zoom)kąt widzenia H: 60.19°~3.0°	
	Kompensacja tła	BLC / HLC / D-WDR	
	Migawka	Auto/ręcznie (1/1 ~ 1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem	
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie	
	Redukcja szumów (NR)	2D /3D - regulacja	
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 24 obszary	
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR	
Funkcje wideo	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG	
	Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(720x576) / 2CIF(704x288) / (640x360) / CIF(352x288)	
	Prędkość transmisji strumienia	główny	1080P(1 ~30kl/s)
		drugi	1080P/720P/D1/2CIF/(640x360)/CIF (1 ~30kl/s)
		trzeci	D1/2CIF/(640x480)/CIF (1 ~30kl/s)
Funkcje PTZ	Obrót	PAN: 360° (nieskończony) TILT: -15° ~+90° auto flip	
	Prędkość obrotu	PAN: 0.1°/s ~ 240°/s(300°/s w presecie) TILT: 0.1°/s ~ 160°/s(240°/s w presecie)	
	Funkcje automatyki	255 presetów; 16 Tras (32 presety na trasę); 16 ścieżek do 15 minut	
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100MBase-TX)	
	Protokoły	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP, 802.1x, P2P	
	Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G), API	
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS	
	Gniazdo pamięci	microSD do 128GB	
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych	
Zasilanie	24VAC±25% / 24VDC±25% / PoE(IEEE802.3at)		
Pobór mocy	9~42W		
Temperatura pracy	-40°C ~ +65°C		
Waga	5,28 kg		
Wymiary	Ø227 x 359.4 mm		