Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-p5621rsap-2mpix-20x-p-11478.html



# Kamera IP Speed Dome BCS-P5621RSAP 2Mpix 20x

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **7 995,00 zł** |
| Cena netto | **6 500,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **12282** |
| Producent | **BCS IP POINT** |

## Opis produktu

**BCS-P-5622RSA:** kamera szybkoobrotowa 2 Megapixele Full HD z promiennikiem o zasięgu 150m. Obiektyw zmiennoogniskowy 4.7 ~ 103mm z 22x zoomem optycznym. Kamera o możliwości obrotu 360° (nieskończonym) z prędkością maksymalną 300°/s. Funkcja cyfrowej redukcji szumów NR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera posiada 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe oraz wyjście BNC.

**Charakterystyka kamery BCS-P-5622RSA**

- Przetwornik 1/2,8" 2Megapixel, progressive scan, low illumination SONY CMOS
- Kompresja video H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)
- 30kl/s przy 2.0M(1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcje DEFOG
- Wbudowany obiektyw 4.7-103mm; 22x; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele)
- Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 150 metrów
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB
- Obrót 360° (nieskończony)
- Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)
- Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Tras (32 presety na trasę); 16 ścieżek do 15 minut
- Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza
- Zasilanie DC24V, AC24V
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV
- Wyjście wideo BNC
- RS485
- Standard IP66,
- 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe
- Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCSPoint Manager), P2P
- Aplikacja mobilna (Android, iOS)
- Onvif ver. 2.4
- Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie

| | | |
|---|---|---|
| System skanowania | Progressive scane | |
| Przetwornik | 1/2,8" 2Megapixel, progressive scan, low illumination CMOS | |
| Ilość pikseli | 1920 ×1080 | |
| Czułość | Kolor: 0.03 Lux (F1.6, 50IRE)<br><br>B/W: 0.01 Lux (F1.6, 50IRE) | |
| Stosunek S/N | > 52dB (AGC wył.) | |
| Balans bieli (ATW) | automatyczny/ręczny | |
| Funkcje podstawowe | Obiektyw | 4.7 ~ 103mm (22x optical zoom) |
| | Kompensacja tła | Wył. – wł (BLC / HLC / D-WDR) |
| | Migawka | Auto, Ręczna (1/6 s ~ 1/8000 s ), |

| | | |
|---|---|---|
| | | zabezpieczenie przed migotaniem |
| | Kontrola wzmocnienia (AGC) | Wył. – wł |
| | Redukcja szumów (NR) | 2D Wył. – włdziała tylko przy włączonym AGC |
| | Strefy zastrzeżone | wł./wył. 8 obszary |
| | Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
| Funkcje video | Kompresja | H.264 / MJPEG |
| | Rozdzielczość | 2Mpx (1920x1080); 960P (1280*960) 30 fps; 720P (1280*720) 30 fps; D1 (720*576) 25 fps |
| | Prędkość transmisji pod strumienia | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| | Przepływność | H.264: 32K ~ 8192Kbps,<br><br>MJPEG: 32K ~ 12288Kbps |
| Funkcje PTZ | Obrót | 360° (nieskończony) |
| | Prędkość obrotu | 0.1°/s ~ 300°/s |
| | Funkcje automatyki | 255 presetów; 16 Tras (32 presety na trasę); 16 ścieżek do 15 minut |
| Funkcje sieci | Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) |
| | Protokoły | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, |
| | ONVIF | ONVIF Ver. 2.4 |
| | Użytkownicy mobilni | Android |
| | Gniazdo pamięci | Karty Micro SD do 64GB |
| | Użytkownicy | Maksymalnie 6 zalogowanych |
| Zasilanie: | 24VAC | |
| Pobór mocy | Maksymalnie 50W z grzałką | |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +70°C IP66; | |
| Waga | 4,8kg | |
| Wymiary | Ø227 x 359.4 mm | |