

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-p5623rsap-2mpix-30x-p-11476.html>



Kamera IP Speed Dome BCS-P5623RSAP 2Mpix 30x

Cena brutto	9 594,00 zł
Cena netto	7 800,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12280
Producent	BCS IP POINT

Opis produktu

BCS-P-5623RSAP: kamera szybkoobrotowa 2 Megapixeles Full HD z promiennikiem o zasięgu 100m. Obiektyw zmiennoogniskowy 4.5 ~ 135mm z 30x zoomem optycznym. Kamera o możliwości obrotu 360° (nieskończonym) z prędkością maksymalną 300°/s. Funkcja cyfrowej redukcji szumów NR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera posiada 1 wejście i 1 wyjście alarmowe.

Charakterystyka kamery BCS-P-5623RSAP

- Przetwornik 1/2.8" 2Megapixel, progressive scan,
- Kompresja video H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)
- 30kl/s przy 2.0M(1920x1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcje DEFOG
- Wbudowany obiektyw 4.5-135mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele)
- Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB
- Obrót 360° (nieskończony)
- Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)
- Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Tras (32 presety na trasę); 16 ścieżek do 15 minut
- Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza
- Zasilanie DC24V, AC24V, PoE (IEEE 802.3at)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV
- Standard IP66
- 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe
- Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P
- Aplikacja mobilna (Android, iOS)
- Onvif ver. 2.4
- Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie

System skanowania	Progressive scane	
Przetwornik	1/2.8" 2Megapixel, progressive scan, CMOS	
Ilość pikseli	1920x1080	
Czułość	Kolor: 0.03 Lux (F1.6, 50IRE) B/W: 0.01lux (F1.6, 50IRE)	
Stosunek S/N	> 52dB (AGC wyl.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4.5 ~ 135mm (30x optical zoom)
	Kompensacja tła	Wyl. - wł (BLC / HLC / D-WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/6 s ~ 1/8000 s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmacnienia (AGC)	Wyl. - wł
	Redukcja szumów (NR)	2D Wyl. - widziała tylko przy włączonym AGC

	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 8 obszary
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P (1920*1080) 30 fps; 720P (1280*720) 30 fps; D1 (720*576) 25 fps
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje PTZ	Obrót	360° (nieskończony)
	Prędkość obrotu	0.1°/s ~ 240°/s
	Funkcje automatyki	255 presetów; 16 Tras (32 presety na trasę); 16 ścieżek do 15 minut
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Gniazdo pamięci	Karty Micro SD do 64GB
	Użytkownicy	Maksymalnie 6 zalogowanych
Zasilanie:	24VAC/24VDC/PoE (802.3at)	
Pobór mocy	Maksymalnie 42W z grzałką	
Temperatura pracy	-40°C ~ +65°C IP66;	
Waga	5.28kg	
Wymiary	Ø227 x 359.4 mm	