Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 15:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-sdip2220a-ii-2mpix-2016-p-13692.html



Kamera IP Speed Dome BCS-SDIP2220A-II 2MPix 20/16

Cena brutto	**3 321,04 zł**
Cena netto	**2 700,03 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14829**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Charakterystyka kamery

- przetwornik: 1/2.8" 2MP PS Exmor CMOS
- ilość pikseli: **2Mpx**
- kompresja H.264/JPEG
- czułość: **kolor: 0.05lux, B/W: 0.005lux**
- zoom: **optyczny 20x**, **cyfrowy 16x**
- prędkość przy sterowaniu ręcznym: poziom: 350st./s, pion: 250st./s
- prędkość między presetami: pozioma 500st./s, pionowa: 500st./s
- **dual-streaming:**
    - prędkość strumienia głównego: 25kl/s (1080P, 720P)
    - prędkość strumienia dodatkowego: 25kl/s (D1, CIF)
- tryb Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, DWDR
- **wsparcie technologii ONVIF PSIA CGI**
- wejścia i wyjścia alarmowe: **2/1**
- obsługa kart microSD do 128GB
- klasa szczelności**: IP67 IK10(opcja)**

Dane techniczne

Ogólne	
System skanowania	Progresywny
Przetwornik	1/2.8'' Exmor CMOS SONY
Efektywna ilość pikseli	1944(H) x 1092(V)
Czułość	Kolor: 0.05Lux@F1.6 B/W: 0.005Lux@F1.6
Stosunek S/N	> 55dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	5.5mm ~ 110.0mm F1.6 ~ F3.5

Kąt widzenia	H: 51° ~ 2.6°
Zoom optyczny	x20
Kompensacja tła	BLC / HLC / D-WDR
Migawka	Auto, Ręczna 1/3~1/30000s
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Tak
Redukcja szumów (NR)	ULTRA DNR 2D / 3D
Funkcje dodatkowe	
Strefy zastrzeżone	24 obszary
Odbicie lustrzne	Tak
Wyostrzanie	Płynna regulacja
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR) / Color / B/W
Ruch w oczekiwaniu	Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności (Preset/Ścieżka/Trasa)
Zoom cyfrowy	x16
Parametry głowicy	
Pan Tilt	Poziom: 0° - 360° bez punktu krańcowego Pion: 0° - 90°; flip 180°
Prędkość obrotu	Poziom: 0.1° - 350° / sek Pion: 0.1° - 250° / sek
Prędkość w presecie	Poziom: 500° Pion: 500°
Funkcje automatyki	Presety 300(DH-SD) /5 ścieżek, 8 Tras,Auto-Pan, Auto-Scan
Funkcje wideo	
Wej /wyj alarmowe	2 wejścia / 1 wyjście
Kompresja	H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Prędkość transmisji strumienia	Główny: 1080P/D1(1~25/30kl/sek), 720P(1 ~ 50/60kl/sek) Dodatkowy: D1/CIF(1 ~ 25/30kl/sek)
Przepustowość	H.264: 448K ~ 8192Kbps
Funkcje audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu(32kbps) / PCM(128kbps)
Kanały	1/1 wejście/wyjście
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
ONVIF	ONVIF PSIA CGI
Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Użytkownicy	Max. 20 jednocześnie zalogowanych
Gniazdo pamięci	Micro SD do 128GB
Pozostałe	
Zasilanie	AC24V/1.5A(±10%), POE+(802.3at)
Pobór mocy	13W, 23W (wł. grzałka)
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C
Waga	2.5KG
Wymiary	Φ186(mm) x 253(mm)
Klasy i odporności	IP67, IK10 (opcja)