Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-sdip4225a-iii-2mpix-2516-p-15095.html



# Kamera IP Speed Dome BCS-SDIP4225A-III 2MPix 25/16

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 087,30 zł** |
| Cena netto | **3 323,01 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **16434** |
| Producent | **BCS** |

## Opis produktu

**Cechy BCS-SDIP4225A-III**

Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS SONY Exmor CMOS
Zoom optyczny 25x, 4.8mm-120.0mm
Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
Funkcja Defog, funkcja ROI(Region of Interest)
Kompresja H.265/H.264+/MJPEG, trzy strumienie kodowania
Max 50kl/s przy 2Mpx, 1080p (1920x1080)
Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC, HLC, Ultra DNR
Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
Wbudowany Web Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
Wbudowane wejście i wyjście audio
Wbudowane gniazdo karty Micro SD do 128GB
Zasilanie AC 24V / PoE+

**Parametry PTZ**

Max prędkość pracy 500°/s, 0°-360° obrotu, 0°-90° auto flip 180°
Do 300 presetów(DH-SD), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras
Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D
Ustawienie prędkości (regulacja od 1 do 8)
Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku zasilania
Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
Inteligentne pozycjonowanie 3D
Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptery ułatwiające montaż kamery,

| Model | BCS-SDIP4225A-III |
|---|---|
| System sterowania | kompresja kodowania |
| Przetwornik | 1/2.8" SONY Exmor CMOS |
| Ilość pikseli | 2.07Mp x 1080(V) 2 Mpx |
| Czułość | color: 0.09Lux@F1.6(ICR); 0 Lux@F1.6(IR on) |
| Stosunek S/N | 55dB (AGC off) |
| Balans bieli (AWB) | auto/ręcznie |
| Funkcje podstawowe | obiektyw | 4.8mm ~ 120mm; |
| Zoom optyczny | 25x |
| Kompensacja tła | WDR(120dB)/DWDR) - regulacja |
| Migawka | auto/ręcznie 1/1-1/30000s |
| Kontrola wzmocnienia (AGC) | auto/ręcznie - regulacja |