Dane aktualne na dzień: 21-06-2026 18:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-sdip4225a-iii-2mpix-2516-p-15095.html

Kamera IP Speed Dome BCS-SDIP4225A-III 2MPix 25/16

Cena brutto	**4 087,30 zł**
Cena netto	**3 323,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16434**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Cechy BCS-SDIP4225A-III

Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS SONY Exmor CMOS [redacted]
Zoom optyczny 25x, 4.8mm-120.0mm [redacted]
Funkcja poszerzonej dynamiki WDR [redacted]
Funkcja Defog, funkcja ROI(Region of Interest) [redacted]
Kompresja H.265/H.264+/MJPEG, trzy strumienie kodowania [redacted]
Max 50kl/s przy 2Mpx, 1080p (1920x1080) [redacted]
Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC, HLC, Ultra DNR [redacted]
Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach [redacted]
Wbudowany Web Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android) [redacted]
Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu [redacted]
Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe [redacted]
Wbudowane wejście i wyjście audio [redacted]
Wbudowane gniazdo karty Micro SD do 128GB [redacted]
Zasilanie AC 24V / PoE+ [redacted]

Parametry PTZ

Max prędkość pracy 500°/s, 0°-360° obrotu, 0°-90° auto flip 180° [redacted]
Do 300 presetów(DH-SD), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras [redacted]
Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D [redacted]
Ustawienie prędkości (regulacja od 1 do 8) [redacted]
Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku zasilania [redacted]
Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu) [redacted]
Inteligentne pozycjonowanie 3D [redacted]
Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 [redacted]
Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptery ułatwiające montaż kamery, [redacted]

Model	BCS-SDIP4225A-III
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.8" SONY Exmor CMOS
Ilość pikseli	0.20(H) x 1080(V), 2 Mpx
Czułość	Color: 0.005Lux@F1.6(IR-wb)
Stosunek S/N	1.5dB (AGC wyb)
Balans bieli (AWB)	Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw
Zoom optyczny	Fix
Kompensacja tła	Wb - wb (BLC/HLC/WDR) - regulacja
Migawka	Auto/ręcznie 1/1.1/20000s
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Auto/ręcznie - regulacja

[redacted] 4.8mm ~ 120mm; [redacted]