Dane aktualne na dzień: 07-05-2026 16:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-sdip4225a-iii-2mpix-2516-p-15095.html

Kamera IP Speed Dome BCS-SDIP4225A-III 2MPix 25/16

Cena brutto	**4 087,30 zł**
Cena netto	**3 323,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16434**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Cechy BCS-SDIP4225A-III

Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS SONY Exmor CMOS
Zoom optyczny 25x, 4.8mm-120.0mm
Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
Funkcja Defog, funkcja ROI(Region of Interest)
Kompresja H.265/H.264+/MJPEG, trzy strumienie kodowania
Max 50kl/s przy 2Mpx, 1080p (1920x1080)
Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC, HLC, Ultra DNR
Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
Wbudowany Web Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
Wbudowane wejście i wyjście audio
Wbudowane gniazdo karty Micro SD do 128GB
Zasilanie AC 24V / PoE+

Parametry PTZ

Max prędkość pracy 500°/s, 0°-360° obrotu, 0°-90° auto flip 180°
Do 300 presetów(DH-SD), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras
Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D
Ustawienie prędkości (regulacja od 1 do 8)
Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku zasilania
Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
Inteligentne pozycjonowanie 3D
Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptery ułatwiające montaż kamery,

Model	BCS-SDIP4225A-III
System sterowania	progresywne skan
Przetwornik	1/2.8" SONY Exmor CMOS
Ilość pikseli	2.07Mp x 1080(V) 2 Mpx
Czułość	Color: 0.00[Lux@F1.6(IR:0 Lux@F1.6(IR wł.)
Stosunek S/N	55dB (AGC wył.)
Balans bieli (AWB)	auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	obiektyw
Zoom optyczny	8mm ~ 120mm;
Kompensacja tła	tak
Migawka	auto/ręcznie, 1/1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia (AGC)	auto/ręcznie - regulacja