

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-sdip4230a-ii-2mpix-3016-p-13696.html>

## Kamera IP Speed Dome BCS-SDIP4230A-II 2MPix 30/16

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>5 535,06 zł</b> |
| Cena netto       | <b>4 500,05 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>14834</b>       |
| Producent        | <b>BCS</b>         |

### Opis produktu

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP **BCS-SDIP4230A-II** z promiennikiem IR 100m, rozdzielczość 2 Mpx 1080P FullHD, 30x zoom optyczny

- obsługa standardu Onvif
- kompresja video H.264/JPEG
- przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel CMOS
- promiennik IR 80m przy DC12V / 100m przy AC24V (**BlackGlass**)
- **zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x**
- kompresja H.264
- obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG
- **max. 25 kl/s dla 1080P, max. 50 kl/s dla 720P**
- Dual-Streaming
- **cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki kamery D-WDR**, AWB, BLC
- ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s
- prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s
- 300 presetów, 2 wejścia / 1 wyjście alarmowe
- 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności
- inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS
- **zasięg promiennika: 80m przy DC 12V / 100m przy AC 24V**
- klasa szczelności IP66
- **uchwyt ścienny w zestawie**
- temp. pracy od -30°C do 60°C przy DC 12V / -40°C do 70°C przy AC 24V
- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V
- pobór mocy 13W/20W przy DC 12V / 13W/23W przy AC 24V (IR włączony)
- zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE