

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-sdip4230a-iii-2mpix-3016-p-15093.html>



Kamera IP Speed Dome BCS-SDIP4230A-III 2MPix 30/16

Cena brutto	5 902,78 zł
Cena netto	4 799,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16432
Producent	BCS

Opis produktu

Cechy BCS-SDIP4230A-III

Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS SONY Exmor R CMOS
 Zoom optyczny 30x, 4.5mm-135.0mm
 Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
 Kompresja H.265/H.264/MJPEG, obsługa trzech strumieni kodowania
 Max 50kl/s przy 2Mpx, 1080p (1920x1080)
 Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, BLC, HLC, WDR, Ultra DNR (2D/3D), Defog, ROI, EIS
 Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
 Wbudowany Web server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (android, iOS)
 Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
 Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio
 Wbudowane gniazdo karty Micro SD do 128GB
 Zasilanie AC24V / PoE+
 Inteligentne funkcje

Parametry PTZ

Max predkość pracy 400°/s, 0° ~ 360° obrotu, -15° ~ 90° auto flip 180°
 Do 300 presetów(DH-SD), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras,
 Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D,
 Oświetlacz IR o zasięgu do 100m(AC24V)
 Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku zasilania
 Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
 Inteligentne pozycjonowanie 3D
 Klasa szczelności IP66
 Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptory ułatwiające montaż kamery

Model

Customizacja
 Dostępność
 Waga
 Ciężar
 Ciężar netto
 Ciężar brutto
 Funkcje
 Zasilanie
 Kontrola
 Kontrola wzmacnienia

BCS-SDIP4230A-III

Przetwornik CMOS
 Zoom optyczny
 Kompresja
 Wbudowany Web server
 Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
 Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio
 Wbudowane gniazdo karty Micro SD do 128GB
 Zasilanie AC24V / PoE+

5mm ~ 135mm: F1.6- F4.4 kat H:67.8°~2.4°

