Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-sdip4230a-iii-2mpix-3016-p-15093.html



Kamera IP Speed Dome BCS-SDIP4230A-III 2MPix 30/16

Cena brutto	**5 902,78 zł**
Cena netto	**4 799,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16432**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Cechy BCS-SDIP4230A-III

Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS SONY Exmor R CMOS
Zoom optyczny 30x, 4.5mm-135.0mm
Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
Kompresja H.265/H.264/MJPEG, obsługa trzech strumieni kodowania
Max 50kl/s przy 2Mpx, 1080p (1920x1080)
Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, BLC, HLC, WDR, Ultra DNR (2D/3D), Defog, ROI, EIS
Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
Wbudowany Web server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (android, iOS)
Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio
Wbudowane gniazdo karty Micro SD do 128GB
Zasilanie AC24V / PoE+
Inteligentne funkcje

Parametry PTZ

Max prędkość pracy 400°/s, 0° ~ 360° obrotu, -15° ~ 90° auto flip 180°
Do 300 presetów(DH-SD), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras,
Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D,
Oświetlacz IR o zasięgu do 100m(AC24V)
Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku zasilania
Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
Inteligentne pozycjonowanie 3D
Klasa szczelności IP66
Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptery ułatwiające montaż kamery

Model	BCS-SDIP4230A-III
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.8" SONY Exmor R CMOS
Ilość pikseli	1920(H) x 1080(V), 2 Mpx
Obiektyw	f=4.5mm ~ 135mm; F1.6- F4.4 kat H:67.8°~2.4°
Stosunek S/N	>55dB
Balans bieli	Automatyczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw
Zoom optyczny	30x
Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR(120dB)
Migawka	Automatyczna (1/3 ~ 1/10000s)
Kontrola wzmocnienia	