Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 15:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-sdip5230-iv-2mpix-30-16-p-18841.html



Kamera IP Speed Dome BCS-SDIP5230-IV 2Mpix 30/16

Cena brutto	**7 423,06 zł**
Cena netto	**6 035,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20682**
Producent	**BCS**

Opis produktu

BCS-SDIP5230-IV - Szybkoobrotowa kamera megapikselowa, przystosowana do pracy w systemie monitoringu IP BCS. Zaliczana do serii "IV" cechuje się wysoką funkcjonalnością i wysoką jakością wykonania, która gwarantuje stabilne parametry pracy ciągłej. Do elementów wyróżniających kamery można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.8" STARVIS CMOS - wysoka czułość i max. rozdzielczość 1920 x 1080
- Zmiennoogniskowy obiektyw 4.5 - 135 mm - zoom optyczny 30x
- Głowica PTZ i obsługa licznych funkcji patrolowych - 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto-skanów
- Wbudowany WEB Server oraz wsparcie technologii PoE 802.3at i ONVIF
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Obsługa licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu (w tym mapa ciepła)
- Wbudowany mocny oświetlacz podczerwieni (max. 200 m)
- Wbudowany mechaniczny, przesuwny filtr podczerwieni (ICR)
- Wbudowane 7 wejść i 2 wyjścia alarmowe
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowane 1 wyjście BNC
- Wbudowany interfejs RS-485
- Kompresja H.265+ i potrójny strumień kodowania
- Zabezpieczenie przepięciowe do 4000 V
- Szczelna obudowa IP66

BCS-SDIP5230-IV to uniwersalna, wysokiej jakości kamera, dedykowana do realizacji monitoringu dużych przestrzeni otwartych. Sprawdza się on świetnie na parkingach, rynkach, placach targowych, itp. Znajduje również zastosowanie w systemach monitoringu obiektów przemysłowych i miejsc wydobycia surowców, takich jak np. kopalnie odkrywkowe.

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8'' STARVIS CMOS
- Max. rozdzielczość: 1920 x 1080 (2 Mpx)
- Prędkość: max. 50 kl/s @ 2 Mpx
- Obiektyw: 4.8 - 135 mm
- Zoom optyczny: 30x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: 67.8o - 2.4o
- Czułość: 0 lux (wł. IR)
- Zasięg oświetlacza: Do 200 m
- Dzień/noc: TAK
- ICR: TAK
- WDR: TAK
- Kompresja obrazu: H.265 / H.264
- Funkcje: Dzień/noc, Auto Iris, Auto Focus, WDR, NR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, EIS, Defog Strefy prywatności
- Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s
- RS-485: TAK
- Wyjście wideo: 1x BNC
- Wejście audio: 1x
- Wyjście audio: 1x
- Wejście alarmowe: 7x
- Wyjście alarmowe: 2x
- Protokoły komunikacyjne RS-485: DH-SD, Pelco-P, Pelco-D
- Zakres obrotu: 360o
- Prędkość obrotu: max. 300 o/s
- Funkcje automatycznego patrolu: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto skanów
- Obudowa: IP66
- Obudowa zewnętrzna: TAK
- Temperatura pracy: -40...+70 oC
- Zasilanie: 24 V AC, PoE 802.3at
- Pobór mocy: max. 26 W
- Wymiary: Ø 209 x 307.4 mm
- Waga: 5.8 kg

- Gwarancja producenta: 36 miesięcy