Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 09:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-dh-ptz19240v-irb-n-2mpix-p-24521.html



Kamera IP Speed Dome DH-PTZ19240V-IRB-N 2Mpix

Cena brutto	**24 061,01 zł**
Cena netto	**19 561,80 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19754**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Główne	
Przetwornik	1/2.8" 2MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	2Mpx, 1920 x 1080 pikseli
Migawka	1/1~1/30000s
Czułość	0.005lux/F1.2 (kolor) 0.0005Lux/F1.2 (B/W) 0lux/F1.2 (IR wł.)
Stosunek sygnału do szumu	>55dB
Oświetlacz	8 diod IR LED
Zasięg oświetlacza	300m (984ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Wycieraczka (Smart)	Tak
Obiektyw	

Ogniskowa	4.5 ~ 180mm (F1.2 ~ F3.5)
Kąt widzenia	H: 67.5° ~ 1.7°
Zoom optyczny	40x
Technologia PFA	Tak
Regulacja ostrości	Automatyczna / ręczna
Maksymalna odległość ostrości	100mm ~ 1000mm
Zasięg DORI	Wykrywanie: 2469m (8100ft) Obserwacja: 988m (3241ft) Rozpoznanie: 494m (1621ft) Identyfikacja: 247m (810ft)
PTZ	
Panorama / pochylenie	Pan: 0° ~ 360° bez krańca Pochylenie: 0° ~ 360° bez krańca, efektywny kąt: -55° ~ 223°
Ręczna kontrola prędkości	Pan: 0.1° ~ 120°/s Pochylenie: 0.1° ~ 60°/s
Prędkość presetów	Pan: 120° /s; Pochylenie: 60° /s
Ilość presetów	300
Tryby PTZ	5 patrol, 8 tras, auto panorama, auto scan
Ustawienia prędkości	Prędkość dopasowująca się do człowieka
Po włączeniu zasilania	Powrót do poprzedniej czynności po zaniku zasilania
Bezczynność	Aktywacja presetu / scan / trasa / patrol
Protokół	DH-SD, Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie)
Obraz	

Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Rozdzielczość przetwarzania	2Mpx - 1080p (1920x1080) 1.3Mpx (1280x960) 720p (1280x720) D1 (704x576) CIF (352x288)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	1080p / 1.3Mpx / 720p (1 ~ 50kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 / CIF (1 ~ 25kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	1080p / 1.3Mpx / 720p / D1 / CIF (1 ~ 25kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	256K ~ 8192Kbps (H.264) 256K ~ 8192Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / wewnętrzny / zewnętrzny / ręczny / automatyczne śledzenie balansu bieli (ATW)
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 140dB
Redukcja szumów	Ultra DNR (2D/3D)
Optyczny Defog	Wsparcie
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)	Wsparcie

Cyfrowy zoom	16x
Strefy prywatności	wł. / wył. (24 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	wł. / wył.
Auto Tracking	Wsparcie
IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, porzucony / brakujący obiekt
Zaawansowana inteligentne funkcje	Detekcja twarzy, Mapa ciepła
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Obrót obrazu	180°
Audio	
Kompresja	G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10Base-T/100Base-TX Hi-PoE
Wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm (serwisowe)
Audio	1x wejście, 1x wyjście, dwukierunkowy tor
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Alarm	7x wejścia, 2x wyjście
RS485	Tak, 1x port
Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Zgodność ze standardem	Onvif profil S&G, API
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast

Użytkownicy online	Maks. 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, Easy4ip urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: FCC part 15 subpart B, ANSI C63.4- 2014
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP68
Wbudowana grzałka	Tak
Zasilanie	AC 24V / 5A (±25%) Hi-PoE DC 48V
Pobór mocy	AC 24V: 25W, 40W (IR wł.), 80W (IR wł. + grzałka) Hi-PoE: 25W, 40W (IR wł.)
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	AC 24V: -50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F) Hi-PoE: -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)
Waga	9.8kg (21.61lb)
Wymiary	Ø234x205x405.5mm
Gwarancja	36 miesięcy