Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-dh-sd22204t-gn-w-2mpix-p-12301.html



Kamera IP Speed Dome DH-SD22204T-GN-W 2Mpix

Cena brutto	**1 333,32 zł**
Cena netto	**1 084,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13190**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Model DH-SD22204T-GN-W
Przetwornik obrazu 1 / 2.7 "CMOS
Efektywna liczba pikseli 1920 (H) x 1080 (V) 2Megapixels
System skanowania progresywnego
Elektroniczna migawka 1/1 ~ 1 / 30,000s
Min. Oświetlenie Kolor: 0.05Lux@F1.6; B / W: 0.005Lux@F1.6
Stosunek sygnał / szum Więcej niż 50dB
Funkcje aparatu fotograficznego
Dzień / Noc Auto (ICR) / Kolor / B / W
Kompensacja BLC / HLC / WDR
Balans bieli Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Instrukcja
Kontrola wzmocnienia Auto / Manual
Redukcja szumów DNR Ultra (2D / 3D)
Strefy prywatności Do 24 obszarów
Zoom cyfrowy 16x
Ogniskowa 2.7mm ~ 11mm (4-krotny zoom optyczny)
Przysłona maksymalna F1.6 ~ F2.8
Focus Control Auto / Manual
FOV-H H: 93.5 ° ~ 30.24 °
Blisko ogniskowa 100mm ~ 1000mm
Pan / Tilt Zakres Pan: 0 ° ~ 355 °; Plandeka: 0 ° ~ 90 °, 180 ° auto Flip
Ręczne sterowanie szybkością Pan: 0.1 ° ~ 100 ° / s; Plandeka: 0.1 ° ~ 60 ° / s
Preset Speed Pan: 100 ° / s; Nachylenia: 60 ° / s
Preset 300
Tryb PTZ 8 turystycznej, Auto Scan
Szybkość Ustawienia Human zorientowane ogniskowej / szybkość adaptacji
Moc do działania automatycznego przywrócenia do poprzedniego stanu i PTZ obiektywu po awarii zasilania
Idle Motion Aktywacja Preset / Pan / Scan / Tour / wzorzec, jeśli nie ma polecenia w określonym terminie
Kompresja H.264 / MJPEG
Rozdzielczość 1080p (1920 x 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF
(352 × 288/352 × 240)
Frame Rate Main Stream 1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720p (1 ~ 50 / 60fps)
Sub Stream 1 D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Sub Stream 2 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Rate H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
Funkcja Intelligent
IVS (opcjonalnie) Tripwire, włamań, Opuszczony Object Detection, brak wykrywania obiektów,
Pomoc wykrywania twarzy
Ethernet RJ-45 (10 / 100Base-T)
Pomoc WIFI
Protokół IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF ONVIF Profile S
Max. User Access 20 użytkowników
Smart Phone iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Interfejs pomocniczy
Gniazdo pamięci Micro SD, Max 128GB
Zasilanie DC12V, POE
Pobór mocy 10W
Środowisko pracy -30ºC ~ 60ºC / Mniej niż 90% RH
Stopień ochrony IP66; IK10
Wymiary Φ122 (mm) x 89 (mm)
Waga 0,6 kg