Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-dh-sd22204ue-gn-2mpix-p-24741.html



Kamera IP Speed Dome DH-SD22204UE-GN 2Mpix

Cena brutto	**1 900,37 zł**
Cena netto	**1 545,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27380**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 4Mpx zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielko?? matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczo??:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
O?wietlacz IR:	
Obiektyw:	2.7 ... 11 mm
K?t widzenia:	• 113 ° ... 30 ° (dane producenta) • 105 ° ... 35 ° (nasze testy)

Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Czu?o??:	0.005 Lux (kolor) 0.0005 Lux (B/W)
Pr?dko?? obrotowa przy presetach:	• 100 °/s (poziom) • 60 °/s (pion)
Pr?dko?? obrotowa (sterowanie r?czne):	• 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 - Obrót g?owicy jest ograniczony kra?cówk?
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Protoko?y:	DH-SD
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Audio:	

Przep?ywno?? (bitrate):	448 ... 8192 kbit/s
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-TX (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 128GB (mo?liwy zapis lokalny)
WEB Server:	Wbudowany, Zgodno?? z NVR
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	20
ONVIF:	18.06
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów zwi?zanych z opadami atmosferycznymi •

	ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatno?ci • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzie?/noc • Analiza IVS : detekcja twarzy, przekroczenie linii, wtargni?cie, porzucony/brakuj?cy obiekt • Parking action - ustawienie si? kamery na okre?lon? pozycj? lub uruchomienie ?cie?ki w przypadku braku aktywno?ci operatora przez ustawiony wcze?niej czas
Zasilanie:	12 V DC / 460 mA
Pobór mocy:	≤ 5.5 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Bia?y

Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, w?oski
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelno?ci:	IP66
Wandaloodporna:	IK10
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	Ø 123 x 89 mm