

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-dh-sd50230u-hni-2mpix-3016x-p-13110.html>



## Kamera IP Speed Dome DH-SD50230U-HNI 2Mpix 30/16x

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>6 232,35 zł</b> |
| Cena netto       | <b>5 066,95 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>14126</b>       |
| Producent        | <b>Dahua</b>       |

### Opis produktu

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA       |   |
|-------------------------------|---|
| Model                         | DH-SD50230U-HNI   |
| Standard                      | P   |
| Przetwornik                   | 1/2.8" CMOS   |
| Rozdzielczość                 | 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720) / D1(704x576/ 704x480) / CIF(352x288/352x240)  |
| Czułość                       | Kolor: 0.005Lux@F1.6: B / W: 0.0005Lux@F1.6   |
| Kompresja                     | H.265 / H.264 / MJPEG   |
| Obiektyw w komplecie          | 4.5-135 mm  |
| Audio                         | 1/1 kanał wejściowy/wyjściowy   |
| Kąt widzenia                  | H: 67.8° ~ 2.4°   |
| Prędkość transmisji           | Główny strumień: 1080P/D1(1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps) , Pod strumień 1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) , Pod strumień 2: 720P/D1/CIF(1 ~ 25/30fps)          |
| Kompatybilność                | ONVIF, PSIA, CGI  |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | Tak   |
| Protokoły                     | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, OoS, Bonjour, 802.1x |
| Zoom                          | 30x optyczny, 16x cyfrowy   |
| Liczba / Prędkość presetów    | 300 / Obrót poziomy: 500°/s . Obrót pionowy: 500°/s   |
| Zasilanie                     | 24V AC / PoE  |
| Pobór mocy                    | 13W, 23W (grzałka włączona)   |
| Wejście / wyjście alarmowe    | 2 / 1   |
| Stopień ochrony               | IP67  |
| Odporność na uderzenia        | IK10  |
| Temperatura pracy             | -40...60 °C   |
| Wymiary                       | Ø186.0 (mm) x 253 (mm)  |
| Waga                          | 2.5 kg  |