Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:57

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-dh-sd8a840vi-hni-8mpix-p-24515.html



Kamera IP Speed Dome DH-SD8A840VI-HNI 8Mpix

Cena brutto	**17 585,14 zł**
Cena netto	**14 296,86 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19748**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera	
Przetwornik	1/1.8” STARVIS™ CMOS
Ilość pikseli	2592×1520
Czułość	Color: 0.002Lux@F1.4; B/W: 0.0002Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR on)
Zasięg podczerwieni	do 450 metrów
Obiektyw	
Obiektyw	5.6mm~223mm
Zoom optyczny	40x
Typ obiektywu	Zmiennoogniskowy
Maksymalna wartość przysłony	F1.4~ F4.8
Pole widzenia	Horyzontalny: 63.9° ~ 2.0°
Wideo	

Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/ H.264
Szybkość odświeżania	Main stream: 4K(1~25/30fps), 1080P/1.3MP/720P (1~25/30fps) Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Sub stream2: 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps)
Bit rate	H.265/H.264: 512K ~ 8192Kbps
PTZ	
Obrót	360°
Prędkość obrotu	Pan: 0.1° ~240° /s; Tilt: 0.1° ~100° /s
Funkcje automatyki	5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan
audio	
Kompresja	G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/ MPEG2-Layer2
Wejście / wyjście	1/1
Alarm	
Obsługa zdarzeń	Przekroczenie linii, obiekt w strefie, zagubiony lub porzucony obiekt.
Wejście alarmowe	7
Wyjście alarmowe	2
Inne	RS485
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
Interoperability	ONVIF Profile S&G, API
Ogólne	

Zasilanie	AC 24V/3A(±25%), Hi-PoE
Pobór prądu	26W, 38W (IR on, Heater on
Temperatura pracy	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH
Klasa szczelności	IP67
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	Φ262(mm) x 415.6(mm)
Waga	8.5kg