Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de1a400iw-de3-4mpix-2-8mm-p-22615.html



Kamera IP Speed Dome DS-2DE1A400IW-DE3 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 380,06 zł**
Cena netto	**1 122,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24898**

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Ze względu na szczegółowość obrazu i szeroki kąt widzenia, kamera idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach, gdzie potrzebna jest weryfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, przejścia, wjazdy na parking itp.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczo??:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2.8
	•

K?t widzenia:	104 ° (dane producenta) ● 93 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasi?g o?wietlacza IR:	15 m
Wyj?cie wideo:	
Pr?dko?? obrotowa przy presetach:	● 100 °/s (poziom) ● 100 °/s (pion)
Pr?dko?? obrotowa (sterowanie r?czne):	● 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom), ● 0.1 °/s ... 100 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	330 ° - Obrót g?owicy jest ograniczony kra?ców?
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	

Ustawiane trasy ruchu:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Przep?ywno?? (bitrate):	32 ... 16384 kbit/s
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	• Wej?cie na mikrofon zewn?trzny • Wyj?cie audio • Detekcja d?wi?ku
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany, Zgodno?? z NVR
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	20
ONVIF:	17.12
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) •

	Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumie? g?wny rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacj? • Strumie? pomocniczy rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacj?
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu

	• BLC - konfigurowalna kompensacja ?wiat?a wstecznego • HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) • Strefy prywatno?ci - maks. 24 • Detekcja ruchu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Tryb dzie?/noc (color/b&w/auto) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku ?czno?ci z rejestratorem (awaria sieci) oraz pó?niejsza synchronizacja • Inteligentna Analiza Obrazu : porzucony/brakuj?cy obiekt, przekroczenie linii, wtargni?cie, wykrywanie wej?cia w obszar / wyj?cia z obszaru, detekcja twarzy
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A

Pobór mocy:	≤ 12 W
Obudowa:	Speed Dome, Aluminium + Plastik
Kolor:	Bia?y + Czarny
Klasa szczelno?ci:	IP66
Temperatura pracy :	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	Ø 124 x 77 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, du?ski, esto?ski, fi?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, szwedzki, turecki, w?gierski, wietnamski, w?oski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301312967