

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de2202-de3w-2mpix-p-8784.html>

Kamera IP Speed-Dome DS-2DE2202-DE3/W 2MPix

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 186,97 zł |
| Cena netto | 965,02 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 09280 |

Opis produktu

Kamera obrotowa **IP FULL HD** Hikvision **DS-2DE2202-DE3/W** to nowoczesne urządzenie przystosowane do pracy przy szczególnie wymagającym monitoringu.

-Kamera posiada slot na karty sd do 64gb / wbudowane wifi/ regulowany zoom/ wbudowany mikrofon.

-Idealne rozwiązanie dla osób które posiadają wykończone obiekty i chcą użyć kamery bezprzewodowej ip wifi unikając ingerencji w okablowanie.

-Kamera może pełnić funkcje zbliżone do urządzeń ptz posiada 256 presetów, 8 ścieżek prywatności,inteligentne pozycjonowanie 3D,zmienno-ogniskowy obiektyw.

-Dodatkowe atuty to funkcje:BLC,HLC,Smart defog,mechaniczny filtr podczerwieni (ICR).

-Kamery Hikvision współpracują z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna:

-Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (full hd) / CMOS 1/3" skanowanie progresywne /**0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa**

-Obiektyw 3-6.0mm (2x zoom optyczny)

-Inteligentne pozycjonowanie 3D

-DWDR, 3D DNR, BLC

-Dwa niezależne strumienie wideo

-Kompresja H.264 i mJPEG

-Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP

-Klasa szczelności IP66

-ROI (obszar zainteresowania)

-Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)

-1 wejście / wyjście audio

-1 wejście / wyjście alarmowe

-Wbudowany mikrofon

-Interfejs WIFI

- See more at: <http://zabezpieczeniapoznan.pl/nasza-oferta/telewizja-przemyslowa/kamery-ip/hikvision-kopu%C5%82owe/kamera-hikvision-ds-2de2202-de3-w-zoom-detail.html#sthash.MccjDxwt.dpuf>

Kamera obrotowa **IP FULL HD** Hikvision **DS-2DE2202-DE3/W** to nowoczesne urządzenie przystosowane do pracy przy szczególnie wymagającym monitoringu.

-Kamera posiada slot na karty sd do 64gb / wbudowane wifi/ regulowany zoom/ wbudowany mikrofon.

-Idealne rozwiązanie dla osób które posiadają wykończone obiekty i chcą użyć kamery bezprzewodowej ip wifi unikając ingerencji w okablowanie.

-Kamera może pełnić funkcje zbliżone do urządzeń ptz posiada 256 presetów, 8 ścieżek prywatności,inteligentne pozycjonowanie 3D,zmienno-ogniskowy obiektyw.

-Dodatkowe atuty to funkcje:BLC,HLC,Smart defog,mechaniczny filtr podczerwieni (ICR).

-Kamery Hikvision współpracują z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna:

-Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (full hd) / CMOS 1/3" skanowanie progresywne /**0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa**

-Obiektyw 3-6.0mm (2x zoom optyczny)



- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- DWDR, 3D DNR, BLC
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Kompresja H.264 i mJPEG
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
- Klasa szczelności IP66**
- ROI (obszar zainteresowania)
- Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)**
- 1 wejście / wyjście audio
- 1 wejście / wyjście alarmowe
- Wbudowany mikrofon**
- Interfejs WIFI**

- See more at: <http://zabezpieczeniapoznan.pl/nasza-oferta/telewizja-przemyslowa/kamery-ip/hikvision-kopu%C5%82owe/kamera-hikvision-ds-2de2202-de3-w-zoom-detail.html#sthash.MccjDxwt.dpuf>

Kamera obrotowa **IP FULL HD** Hikvision **DS-2DE2202-DE3/W** to nowoczesne urządzenie przystosowane do pracy przy szczególnie wymagającym monitoringu.

-Kamera posiada slot na karty sd do 64gb / wbudowane wifi/ regulowany zoom/ wbudowany mikrofon.

-Idealne rozwiązanie dla osób które posiadają wykończone obiekty i chcą użyć kamery bezprzewodowej ip wifi unikając ingerencji w okablowanie.

-Kamera może pełnić funkcje zbliżone do urządzeń ptz posiada 256 presetów, 8 ścieżek prywatności,inteligentne pozycjonowanie 3D,zmienne-ogniskowy obiektyw.

-Dodatkowe atuty to funkcje:BLC,HLC,Smart defog,mechaniczny filtr podczerwieni (ICR).

-Kamery Hikvision współpracują z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna:

- Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (full hd) / CMOS 1/3" skanowanie progresywne /**0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa**
- Obiektyw 3-6.0mm (2x zoom optyczny)**
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- DWDR, 3D DNR, BLC
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Kompresja H.264 i mJPEG
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
- Klasa szczelności IP66**
- ROI (obszar zainteresowania)
- Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)**
- 1 wejście / wyjście audio
- 1 wejście / wyjście alarmowe
- Wbudowany mikrofon**
- Interfejs WIFI**

- See more at: <http://zabezpieczeniapoznan.pl/nasza-oferta/telewizja-przemyslowa/kamery-ip/hikvision-kopu%C5%82owe/kamera-hikvision-ds-2de2202-de3-w-zoom-detail.html#sthash.MccjDxwt.dpuf>

Kamera obrotowa **IP FULL HD** Hikvision **DS-2DE2202-DE3/W** to nowoczesne urządzenie przystosowane do pracy przy szczególnie wymagającym monitoringu.

-Kamera posiada slot na karty sd do 64gb / wbudowane wifi/ regulowany zoom/ wbudowany mikrofon.

-Idealne rozwiązanie dla osób które posiadają wykończone obiekty i chcą użyć kamery bezprzewodowej ip wifi unikając ingerencji w okablowanie.

-Kamera może pełnić funkcje zbliżone do urządzeń ptz posiada 256 presetów, 8 ścieżek prywatności,inteligentne pozycjonowanie 3D,zmienne-ogniskowy obiektyw.

-Dodatkowe atuty to funkcje:BLC,HLC,Smart defog,mechaniczny filtr podczerwieni (ICR).

-Kamery Hikvision współpracują z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna:

- Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (full hd) / CMOS 1/3" skanowanie progresywne /**0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa**
- Obiektyw 3-6.0mm (2x zoom optyczny)**
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- DWDR, 3D DNR, BLC
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Kompresja H.264 i mJPEG
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
- Klasa szczelności IP66**
- ROI (obszar zainteresowania)
- Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)**
- 1 wejście / wyjście audio
- 1 wejście / wyjście alarmowe
- Wbudowany mikrofon**

-Interfejs WIFI

- See more at: <http://zabezpieczeniapoznan.pl/nasza-oferta/telewizja-przemyslowa/kamery-ip/hikvision-kopu%C5%82owe/kamera-hikvision-ds-2de2202-de3-w-zoom-detail.html#sthash.MccJDxwt.dpuf>

Kamera obrotowa IP FULL HD Hikvision DS-2DE2202-DE3/W to nowoczesne urządzenie przystosowane do pracy przy szczególnie wymagającym monitoringu.

-Kamera posiada slot na karty sd do 64gb / wbudowane wifi/ regulowany zoom/ wbudowany mikrofon.

-Idealne rozwiązanie dla osób które posiadają wykończone obiekty i chcą użyć kamery bezprzewodowej ip wifi unikając ingerencji w okablowanie.

-Kamera może pełnić funkcje zbliżone do urządzeń ptz posiada 256 presetów, 8 ścieżek prywatności,inteligentne pozycjonowanie 3D,zmienno-ogniskowy obiektyw.

-Dodatkowe atuty to funkcje:BLC,HLC,Smart defog,mechaniczny filtr podczerwieni (ICR).

-Kamery Hikvision współpracują z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna:

- Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (full hd) / CMOS 1/3" skanowanie progresywne /0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa
- Obiektyw 3-6.0mm (2x zoom optyczny)
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- DWDR, 3D DNR, BLC
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Kompresja H.264 i mJPEG
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
- Klasa szczelności IP66
- ROI (obszar zainteresowania)
- Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
- 1 wejście / wyjście audio
- 1 wejście / wyjście alarmowe
- Wbudowany mikrofon
- Interfejs WIFI

Kamera megapixelowa DS-2DE2202-DE3/W

| Kamera | |
|--------------------------------------|---|
| Czujnik obrazu | CMOS 1/3" skanowanie progresywne |
| Minimalne oświetlenie | 0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa |
| Balans bieli | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp |
| AGC | Auto/Manual |
| Stosunek sygnału/szumu | ≥ 52dB |
| Cyfrowa redukcja szumów | 3D DNR |
| Szeroki zakres dynamiki | Cyfrowy WDR |
| Funkcje obrazu | BLC, HLC, Smart defog |
| Dzień/noc | ICR |
| Migawka | 1-1/10,000s |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Maski prywatności | 8 maski programowalne |
| Auto focus | Auto / Semi-automatic / Manual |
| Obiektyw | |
| Zakres ogniskowej | 3-6.0mm, 2x |
| Prędkość przybliżenia | ok. 3s (Optical Wide-Tele) |
| Kąt widzenia | 80-64.5 stopni |
| Minimalna odległość pracy | 10-1500mm (Wide-Tele) |
| Zakres apertury | F2.0 |
| Pan & Tilt | |
| Zakres obrotu | 350° |
| Prędkość obrotu | Prędkość obrotu ręcznego: 0.1° -100°/s, Prędkość obrotu między presetami : 100°/s |
| Zakres odchylenia | 0°-180° (Auto Flip) |
| Prędkość odchylenia | Prędkość odchylenia ręcznego : 0.1°-80°/s, Prędkość odchylenia między presetami: 100°/s |
| Proporcjonalne powiększenie | Prędkość obrotu może zostać automatycznie ustawiona w zależności od aktualnego przybliżenia |
| Ilość presetów | 256 |
| Ilość tras | 8 tras (do 32 presetów dla każdej) |
| Wznawianie pracy po utracie napięcia | TAK |
| Park action | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan |
| Wyświetlanie pozycji PTZ | ON/OFF |
| Zamrożenie obrazu | TAK |
| Alarm | |
| Wejścia alarmowe | 1 |
| Wyjścia alarmowe | 1 |
| Reakcja na alarm | Preset, Patrol, Pattern, Nagrywanie, Wyjście alarmowe, Upload center, Wysłanie danych do FTP, powiadomienie mailowe |
| Audio | |
| Wejście audio | 1 wbudowany mikrofon; 1 audio input (Mic/Line in), 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10% |
| Wyjście audio | 1 output, Line level, impedance: 600Ω |
| Sieć | |

| | |
|---------------------------------|---|
| WIFI | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, zasięg 50m |
| Ethernet | 10Base-T, /100Base-TX, RJ45 Connector |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 |
| Ilość klatek na sekundę | 50Hz:25fps(1920×1080), 25fps (1280×960) 60Hz:30fps(1920×1080), 30fps (1280×960) |
| Kompresja obrazu | H.264 / MJPEG |
| ROI | Możliwość skonfigurowania 2 obszarów |
| Kompresja audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2 |
| Obsługiwane protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Ilość zdalnych użytkowników | 6 |

Informacje ogólne

| | |
|-----------------------|---|
| Slot SD | Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB) |
| Temp. pracy | -30°C~65°C (-22°F~140°F) wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 12V DC, PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | Max 12W |
| Klasa szczelności | IP54 TVS 4,000V ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzebieciowa i voltage transient protection |
| Zasięg promiennika IR | n/d |