Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 15:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de2202-de3w-2mpix-p-8784.html



Kamera IP Speed-Dome DS-2DE2202-DE3/W 2MPix

Cena brutto	**1 186,97 zł**
Cena netto	**965,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09280**

Opis produktu

Kamera obrotowa **IP FULL HD** Hikvision **DS-2DE2202-DE3/W** to nowoczesne urządzenie przystosowane do pracy przy szczególnie wymagającym monitoringu.

-Kamera posiada slot na karty sd do 64gb / wbudowane wifi/ regulowany zoom/ wbudowany mikrofon.

-Idealne rozwiązanie dla osób które posiadają wykończone obiekty i chcą użyć kamery bezprzewodowej ip wifi unikając ingerencji w okablowanie.

-Kamera może pełnić funkcje zbliżone do urządzeń ptz posiada 256 presetów, 8 ścieżek prywatności,inteligentne pozycjonowanie 3D,zmienno-ogniskowy obiektyw.

-Dodatkowe atuty to funkcje:BLC,HLC,Smart defog,mechaniczny filtr podczerwieni (ICR).

-Kamery Hikvision współpracują z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna:

-Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (full hd) / CMOS 1/3” skanowanie progresywne /**0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa**
-Obiektyw 3-6.0mm (2x zoom optyczny)
-Inteligentne pozycjonowanie 3D
-DWDR, 3D DNR, BLC
-Dwa niezależne strumienie wideo
-Kompresja H.264 i mJPEG
-Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
-Klasa szczelności IP66
-ROI (obszar zainteresowania)
-Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
-1 wejście / wyjście audio
-1 wejście / wyjście alarmowe
-Wbudowany mikrofon
-Interfejs WIFI

- See more at: http://zabezpieczeniapoznan.pl/nasza-oferta/telewizja-przemyslowa/kamery-ip/hikvision-kopu%C5%82owe/kamera-hikvision-ds-2de2202-de3-w-zoom-detail.html#sthash.MccJDxwt.dpuf

Kamera obrotowa **IP FULL HD** Hikvision **DS-2DE2202-DE3/W** to nowoczesne urządzenie przystosowane do pracy przy szczególnie wymagającym monitoringu.

-Kamera posiada slot na karty sd do 64gb / wbudowane wifi/ regulowany zoom/ wbudowany mikrofon.

-Idealne rozwiązanie dla osób które posiadają wykończone obiekty i chcą użyć kamery bezprzewodowej ip wifi unikając ingerencji w okablowanie.

-Kamera może pełnić funkcje zbliżone do urządzeń ptz posiada 256 presetów, 8 ścieżek prywatności,inteligentne pozycjonowanie 3D,zmienno-ogniskowy obiektyw.

-Dodatkowe atuty to funkcje:BLC,HLC,Smart defog,mechaniczny filtr podczerwieni (ICR).

-Kamery Hikvision współpracują z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna:

-Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (full hd) / CMOS 1/3” skanowanie progresywne /**0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa**
-Obiektyw 3-6.0mm (2x zoom optyczny)

-Inteligentne pozycjonowanie 3D
-DWDR, 3D DNR, BLC
-Dwa niezależne strumienie wideo
-Kompresja H.264 i mJPEG
-Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
-Klasa szczelności IP66
-ROI (obszar zainteresowania)
-Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
-1 wejście / wyjście audio
-1 wejście / wyjście alarmowe
-Wbudowany mikrofon
-Interfejs WIFI

- See more at: http://zabezpieczeniapoznan.pl/nasza-oferta/telewizja-przemyslowa/kamery-ip/hikvision-kopu%C5%82owe/kamera-hikvision-ds-2de2202-de3-w-zoom-detail.html#sthash.MccJDxwt.dpuf

Kamera obrotowa **IP FULL HD** Hikvision **DS-2DE2202-DE3/W** to nowoczesne urządzenie przystosowane do pracy przy szczególnie wymagającym monitoringu.

-Kamera posiada slot na karty sd do 64gb / wbudowane wifi/ regulowany zoom/ wbudowany mikrofon.

-Idealne rozwiązanie dla osób które posiadają wykończone obiekty i chcą użyć kamery bezprzewodowej ip wifi unikając ingerencji w okablowanie.

-Kamera może pełnić funkcje zbliżone do urządzeń ptz posiada 256 presetów, 8 ścieżek prywatności,inteligentne pozycjonowanie 3D,zmienno-ogniskowy obiektyw.

-Dodatkowe atuty to funkcje:BLC,HLC,Smart defog,mechaniczny filtr podczerwieni (ICR).

-Kamery Hikvision współpracują z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna:

-Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (full hd) / CMOS 1/3” skanowanie progresywne /**0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa**
-Obiektyw 3-6.0mm (2x zoom optyczny)
-Inteligentne pozycjonowanie 3D
-DWDR, 3D DNR, BLC
-Dwa niezależne strumienie wideo
-Kompresja H.264 i mJPEG
-Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
-Klasa szczelności IP66
-ROI (obszar zainteresowania)
-Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
-1 wejście / wyjście audio
-1 wejście / wyjście alarmowe
-Wbudowany mikrofon
-Interfejs WIFI

- See more at: http://zabezpieczeniapoznan.pl/nasza-oferta/telewizja-przemyslowa/kamery-ip/hikvision-kopu%C5%82owe/kamera-hikvision-ds-2de2202-de3-w-zoom-detail.html#sthash.MccJDxwt.dpuf

Kamera obrotowa **IP FULL HD** Hikvision **DS-2DE2202-DE3/W** to nowoczesne urządzenie przystosowane do pracy przy szczególnie wymagającym monitoringu.

-Kamera posiada slot na karty sd do 64gb / wbudowane wifi/ regulowany zoom/ wbudowany mikrofon.

-Idealne rozwiązanie dla osób które posiadają wykończone obiekty i chcą użyć kamery bezprzewodowej ip wifi unikając ingerencji w okablowanie.

-Kamera może pełnić funkcje zbliżone do urządzeń ptz posiada 256 presetów, 8 ścieżek prywatności,inteligentne pozycjonowanie 3D,zmienno-ogniskowy obiektyw.

-Dodatkowe atuty to funkcje:BLC,HLC,Smart defog,mechaniczny filtr podczerwieni (ICR).

-Kamery Hikvision współpracują z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna:

-Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (full hd) / CMOS 1/3” skanowanie progresywne /**0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa**
-Obiektyw 3-6.0mm (2x zoom optyczny)
-Inteligentne pozycjonowanie 3D
-DWDR, 3D DNR, BLC
-Dwa niezależne strumienie wideo
-Kompresja H.264 i mJPEG
-Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
-Klasa szczelności IP66
-ROI (obszar zainteresowania)
-Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
-1 wejście / wyjście audio
-1 wejście / wyjście alarmowe
-Wbudowany mikrofon

-Interfejs WIFI

- See more at: http://zabezpieczeniapoznan.pl/nasza-oferta/telewizja-przemyslowa/kamery-ip/hikvision-kopu%C5%82owe/kamera-hikvision-ds-2de2202-de3-w-zoom-detail.html#sthash.MccJDxwt.dpuf

Kamera obrotowa IP FULL HD Hikvision DS-2DE2202-DE3/W to nowoczesne urządzenie przystosowane do pracy przy szczególnie wymagającym monitoringu.

-Kamera posiada slot na karty sd do 64gb / wbudowane wifi/ regulowany zoom/ wbudowany mikrofon.

-Idealne rozwiązanie dla osób które posiadają wykończone obiekty i chcą użyć kamery bezprzewodowej ip wifi unikając ingerencji w okablowanie.

-Kamera może pełnić funkcje zbliżone do urządzeń ptz posiada 256 presetów, 8 ścieżek prywatności,inteligentne pozycjonowanie 3D,zmienno-ogniskowy obiektyw.

-Dodatkowe atuty to funkcje:BLC,HLC,Smart defog,mechaniczny filtr podczerwieni (ICR).

-Kamery Hikvision współpracują z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna:

-Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (full hd) / CMOS 1/3” skanowanie progresywne /0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa
-Obiektyw 3-6.0mm (2x zoom optyczny)
-Inteligentne pozycjonowanie 3D
-DWDR, 3D DNR, BLC
-Dwa niezależne strumienie wideo
-Kompresja H.264 i mJPEG
-Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
-Klasa szczelności IP66
-ROI (obszar zainteresowania)
-Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
-1 wejście / wyjście audio
-1 wejście / wyjście alarmowe
-Wbudowany mikrofon
-Interfejs WIFI

Kamera megapixelowa DS-2DE2202-DE3/W	
Kamera	
Czujnik obrazu	CMOS 1/3” skanowanie progresywne
Minimalne oświetlenie	0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa
Balans bieli	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
AGC	Auto/Manual
Stosunek sygnału/szumu	≥ 52dB
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	Cyfrowy WDR
Funkcje obrazu	BLC, HLC, Smart defog
Dzień/noc	ICR
Migawka	1-1/10,000s
Zoom cyfrowy	16x
Maski prywatności	8 maski programowalne
Auto focus	Auto / Semi-automatic / Manual
Obiektyw	
Zakres ogniskowej	3-6.0mm, 2x
Prędkość przybliżenia	ok. 3s (Optical Wide-Tele)
Kąt widzenia	80-64.5 stopni
Minimalna odległość pracy	10-1500mm (Wide-Tele)
Zakres apertury	F2.0
Pan & Tilt	
Zakres obrotu	350°
Prędkość obrotu	Prędkość obrotu ręcznego: 0.1° -100°/s, Prędkość obrotu między presetami : 100°/s
Zakres odchylenia	0°-180° (Auto Flip)
Prędkość odchylenia	Prędkość odchylenia ręcznego : 0.1°-80°/s, Prędkość odchylenia między presetami: 100°/s
Proporcjonalne powiększenie	Prędkość obrotu może zostać automatycznie ustawiona w zależności od aktualnego przybliżenia
Ilość presetów	256
Ilość tras	8 tras (do 32 presetów dla każdej)
Wznawianie pracy po utracie napięcia	TAK
Park action	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan
Wyświetlanie pozycji PTZ	ON/OFF
Zamrożenie obrazu	TAK
Alarm	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Reakcja na alarm	Preset, Patrol, Pattern, Nagrywanie, Wyjście alarmowe, Upload center, Wysłanie danych do FTP, powiadomienie mailowe
Audio	
Wejście audio	1 wbudowany mikrofon; 1 audio input (Mic/Line in), 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10%
Wyjście audio	1 output, Line level, impedance: 600Ω
Sieć	

WIFI	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, zasięg 50m
Ethernet	10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Ilość klatek na sekundę	50Hz:25fps(1920×1080), 25fps (1280×960) 60Hz:30fps(1920×1080), 30fps (1280×960)
Kompresja obrazu	H.264 / MJPEG
ROI	Możliwość skonfigurowania 2 obszarów
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2
Obsługiwane protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Ilość zdalnych użytkowników	6
Informacje ogólne	
Slot SD	Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
Temp. pracy	-30°C~65°C (-22°F~140°F) wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji)
Zasilanie	12V DC, PoE(802.3af)
Pobór mocy	Max 12W
Klasa szczelności	IP54 TVS 4,000V ochrona odgromowa, ochrona przeciw przepięciowa i voltage transient protection
Zasięg promiennika IR	n/d