Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de2a204iw-de3-2mpix-4x-p-20129.html



Kamera IP Speed Dome DS-2DE2A204IW-DE3 2Mpix 4x

Cena brutto	**1 643,28 zł**
Cena netto	**1 336,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22117**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczo??:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
K?t widzenia:	• 109 ° ... 34 ° (dane producenta) • 97 ° ... 32 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasi?g o?wietlacza IR:	20 m

Wyj?cie wideo:	
Pr?dko?? obrotowa przy presetach:	• 100 °/s (poziom) • 100 °/s (pion)
Pr?dko?? obrotowa (sterowanie r?czne):	0.1 °/s ... 100 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 100 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	330 ° - Obrót g?owicy jest ograniczony kra?ców?
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Przep?ywno?? (bitrate):	32 ... 16384 kbit/s
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	• Wej?cie na mikrofon zewn?trzny • Wyj?cie audio • Detekcja d?wi?ku
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany, Zgodno?? z NVR
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Domy?lny login / has?o administratora:	admin / -
Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumie? g?ówny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacj? • Strumie? pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacj?
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów zwi?zanych z opadami atmosferycznymi • HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) • Inteligentna Analiza Obrazu : porzucony/brakuj?cy obiekt, przekroczenie linii, wtargni?cie, wykrywanie wej?cia w obszar / wyj?cia z obszaru, detekcja twarzy • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku ??czno?ci z rejestratorem (awaria sieci) oraz pó?niejsza synchronizacja • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatno?ci - 24 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

	• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzie?/noc (color/b&w/auto)
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Pobór mocy:	≤ 3.9 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Bia?y
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Klasa szczelno?ci:	IP66
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	Ø 131 x 104 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
Kod producenta:	DS-2DE2A204IW-DE3
SAP Code:	301312712