

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de4a425iw-de-4mpix-p-20673.html>



## Kamera IP Speed Dome DS-2DE4A425IW-DE 4Mpix

Cena brutto	<b>5 186,91 zł</b>
Cena netto	<b>4 217,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22719</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Wewnętrzna kamera zintegrowana o rozdzielczości 2560 × 1440 wyposażona w obiektyw z zoom 25x, oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 50m oraz tor audio, przeznaczona do montażu wewnątrz w obszarach z trudnymi warunkami oświetleniowymi oraz wszędzie tam gdzie wymagany jest duży poziom dynamiki dla przetwarzanego sygnału ze względu na występujące znaczne różnice w poziomie oświetlenia poszczególnych elementów sceny.

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Przetwornik obrazu	1/2,5"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux @(F1,6 AGC wł.)
Czułość kamery B/W	0,001 Lux @(F1,6 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/1..1/30 000 s
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna, ręczna
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2560 x 1440
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Redukcja szumów	3D
Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	25 kl./s (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
Strumień trzeci	25 kl./s (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Tor audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Kompresja audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Ogniskowa obiektywu	4,8..120 mm
Apertura	F1,6..3,5 mm
Zoom optyczny	25x
Kąt obserwacji	H: 57,6..2,5°

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Oświetlacz IR	50 m
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Przepływność wideo	32 Kbps to 16384 Kbps
Przepływność audio	G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps, G.722.1/G.726: 16 Kbps, MP212/PCM: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Inne	Defog, zoom cyfrowy 16x, 24 strefy prywatności
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256 GB
Rejestracja zdalna	NAS, ANR

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	-15..90° (auto-flip)
Prędkość PAN	0,1..300 °/s, preset: 350 °/s
Prędkość TILT	0,1..160 °/s, preset: 200 °/s
Presety	300
Liczba tras naśladowczych	4 x 10 min.
Liczba tur presetów	8 x 32 presetów
Automatyczne śledzenie	Tak
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Detekcja twarzy, detekcja intruza, przekroczenie linii, wejście/wyjście z regionu, pozostawienie bagażu, usunięcie przedmiotu, detekcja audio
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Wejścia alarmowe	2
Wyjścia alarmowe	1

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Zasilanie PoE	802.3at klasa 4 (maks. 18 W)
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	18 W
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Wilgotność względna	do 90%
Temperatura pracy	-30..65 °C
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Optyka</b>	
<b>Oświetlenie</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Funkcje</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>PTZ</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	2,45 kg
Wymiary	Ø169 x 161 mm
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa