

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de5174-ae3-1-3mpix-20x-p-11405.html>



## Kamera IP Speed Dome DS-2DE5174-AE3 1,3MPix 20x

Cena brutto	<b>3 854,82 zł</b>
Cena netto	<b>3 134,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12206</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

**Hikvision DS-2DE5174-AE3** to **1.3-megapikselowa obrotowa kamera IP** zaprojektowana do użytku wewnętrznego. Kamera **DS-2DE5174-AE3** może przechwytywać większą powierzchnię sceny niż standardowa kamera VGA, istotnie redukując liczbę zainstalowanych kamer **Tryb dzień/noc** oraz **usuwalny filtr IR** umożliwiają współpracę z oświetlaczami IR. Kamera dysponuje funkcją **cyfrowy WDR** (szeroki zakres dynamiki), która pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, a **cyfrowa redukcja szumów 3D DNR** niweluje efekt rozmycia obrazu. Model **DS-2DE5174-AE3** oferuje również **20-krotny zoom optyczny**, który zapewnia idealną ostrość obiektów blisko kamery oraz będących w oddali.

Technologia kompresji **H.264** wspierana przez **Hikvision DS-2DE5174-AE3** znacząco redukuje rozmiary plików oraz utrzymuje wartość przepustowości sieci na niskim poziomie. Strumieniowanie może odbyć się również w formacie **MJPEG**. Strumienie mogą być ponadto skonfigurowane indywidualnie wg. potrzeb lub ograniczeń łącza, dzięki czemu można zredukować jego obciążenie, zgodnie z wymaganiami przestrzeni dyskowej. Użytkownicy mogą uzyskiwać dwa strumienie jednocześnie w różnych rozdzielczościach, ilościach klatek i jakości obrazu do wyświetlania na różnych platformach **Hikvision DS-2DE5174-AE3** obsługuje również **dwukierunkowe audio** oraz karty pamięci **MicroSD/SDHC**. Kamera może być zasilana poprzez zasilacz **24V AC** lub **PoE+**. Zintegrowana funkcja **PoE+** zgodna ze standardem **802.3at** redukuje problem z okablowaniem, czyniąc **DS-2DE5174-AE3** opłacalnym rozwiązaniem dozoru.

#### UWAGA!

W zestawie z kamerą brak zasilacza oraz uchwyty. Odpowiedni zasilacz i uchwyt można zakupić w naszym sklepie.

Modele wewnętrzne występują w dwóch wersjach obudów: do montażu na suficie lub w suficie. Podczas składania zamówienia prosimy o informacje na temat zamawianej obudowy.

#### Specyfikacja:

- Kamera wewnętrzna, obrotowa
- Usuwalny **filtr IR-cut** dla funkcji **Dzień i Noc**
- **1.3-megapikselowy przetwornik CMOS**
- Rozdzielczość 1280x960
- Obiektyw zmiennoogniskowy f4.7-94mm / F1.4-F3.5
- **20x zoom optyczny**
- Cyfrowa redukcja szumów **3D DNR**
- Kompresja H.264, MJPEG
- Jednoczesna wielostrumieniowość
- **Cyfrowy WDR** pozwalający na realistyczne odwzorowanie ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie
- Dwukierunkowe audio
- Wbudowany **slot kart SD/SDHC** dla przechowywania lokalnego w kamerze
- Zasilanie PoE+

#### Dane techniczne:

Model	Hikvision DS-2DE5174-AE3
Rozdzielczość	1.3 Megapiksel
Typ	Wewnętrzna
Przetwornik obrazu	CMOS
Obiektyw	Zmiennoogniskowy,

	4.7-94mm / F1.4-F3.5, 20x zoom optyczny
Kąt widzenia horyzontalnie	58.3-3.2°
Regulacja kąta patrzenia	Pan: 360°, Tilt: -5°-90°
Mocowanie obiektywu	Obiektyw zintegrowany
Dzień/Noc	Tak
Mechaniczny filtr IR	Tak
IR LED	Nie
Minimalne oświetlenie	Color: 0.05Lux@(F1.6, AGC on) B/W: 0.01Lux@(F1.6, AGC on)
Kompresja	H.264 / MJPEG
Rozdzielczość i szybkość nagrywania	50Hz: 25 fps (1280x960) , 25 fps (1280x720) 60Hz: 30 fps (1280x960) , 30 fps (1280x720)
Cyfrowy WDR	Tak
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Audio	Dwukierunkowe
Wejście / Wyjście cyfrowe	-
Zasilanie	24V AC, PoE+
Dołączone akcesoria	-
Obudowa	2 rodzaje: do montażu na suficie lub w suficie
Temperatura pracy	-10°C - 50°C
Slot kart pamięci	MicroSD/SDHC