

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de5220i-aeu-2mpix-p-12671.html>



## Kamera IP Speed Dome DS-2DE5220I-AE(EU) 2Mpix

Cena brutto	<b>4 926,16 zł</b>
Cena netto	<b>4 005,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13634</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Nazwa	Hikvision DS-2DE5220I-AE
Kod	<b>K1798</b>
Standard	IP
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. rozdzielczość	1920 x 1080 (2 MPix)
Odświeżanie	25 kl./s przy 1920 x 1080 i niższych
Czułość	0,05 lux @ F1.6 (kolor) 0,01 lux @ F1.6 (tryb czarnobiał)
Kompresja	H.264/MJPEG
Balans bieli	Automatyczny, Wewnątrz budynku, Na zewnątrz, Ustawiany manualnie, Oświetlenie uliczne
AGC	Automatyczne/Manualne
Funkcje obrazu	3D-DNR, D-WDR, Defog, BLC, HLC
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zoom cyfrowy	16x
Maski prywatności	Tak, 8
Ustawienie ostrości	Ręczne/Półautomatyczne/Automatyczne
Ogniskowa	4,7 - 94 mm
Zoom optyczny	x 20
Kąt widzenia	58,3 - 3,2°
Minimalna odległość	10 - 1000 mm
Zakres przesłony	F1.6 - F3.5
Obrót w poziomie	360°
Obrót w pionie	15°... 90°
Prędkość obrotu w poziomie	0,1°... 400°/s, (preset 400°/s)
Prędkość obrotu w pionie	0,1°... 200°/s, (preset 200°/s)
Inteligentna analiza	Tak
Zdarzenia alarmowe	Detekcja intruza, Przekroczenie wirtualnej linii, Wyjątek audio, Detekcja ruchu
Obszary ROI	2
Funkcje kamery	256 presetów, 8 patroli
Zasięg IR	do 150 m
We/Wy audio	Tak, 1/1
We/Wy alarmowe	Tak, 2/1
Wyzwolenie wyjścia alarmowego	Detekcja intruza, Przekroczenie wirtualnej linii, Wyjątek audio, Detekcja ruchu, Dynamiczna analiza, Wejście alarmowe, Utrata sieci, Konflikt IP,

	Wyjątek pamięci
Wartość strumienia	32 kb/s - 12M b/s
Interfejs sieciowy	RJ-45, 10/100Base-T
Kompresja audio	G.711u /G.711a /G.726 /MP2L2/G.722
Slot na kartę microSD	Tak, do 128 GB
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Liczba strumieni	2
Zalogowani użytkownicy w tym samym czasie	20
Max. Liczba użytkowników	32
Sterowanie PTZ	Rejestrator (przez sieć), Przeglądarka IE, Dedykowane oprogramowanie
Przeglądarka	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+
Wilgotność	90% lub niższa
Zakres temperaturowy pracy ciągłej	-30...+65°C
Stopień ochrony	IP66
Zasilanie	AC 24 V, max. 30W, PoE+
Wymiary	Φ266 x 356 mm
Masa	4 kg