Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de5225w-ae-2mpix-x25-p-16657.html



# Kamera IP Speed Dome DS-2DE5225W-AE 2Mpix x25

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 185,69 zł** |
| Cena netto | **3 403,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **18208** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@60kl/s),

- przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS,
- czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR,
- zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x,
- kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki),
- światłosiła obiektywu: F1.6-F3.5.
- Funkcje: WDR: 120, 3D DNR, HLC/BLC, ROI, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram.
- Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z regionu, zabranie pozostawienie przedmiotu.
- Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB).
- Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 150°/s (w presecie: 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1°- 150°/s (w presecie: 200°/s),
- zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: 0°~90° (z funkcją AutoFlip),
- Ilość presetów: 300, Ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 x trasy.
- Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1.
- Temperatura pracy: -30°C~65°C.
- Klasa szczelności IP66.
- Wymiary: Φ220×280mm, waga około 3kg.
- Zasilanie 24VAC/PoE+.