Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de5230w-ae3-2mpix-x30-p-15335.html



Kamera IP Speed Dome DS-2DE5230W-AE3 2Mpix x30

Cena brutto	**5 391,11 zł**
Cena netto	**4 383,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16712**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy produktu

- Rozdzielczość obrazu 2 megapiksela (1920x1080)
- Obiektyw 4.3-129.0mm(30x zoom optyczny)
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- DWDR, 3D DNR, BLC
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Kompresja **H.264+** i mJPEG
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
- Klasa szczelności IP66
- ROI (obszar zainteresowania)
- Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 128GB)
- **1 wejście / wyjście audio**
- **1 wejście / wyjście alarmowe**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Interfejs WIFI**

Kamera obrotowa IP DS-2DE5230W-AE to nowoczesne urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach wewnętrznych. Za sprawą wbudowanego obiektywu 4.3-129.0mm zapewnia doskonałą jakość obrazu, w rozdzielczości 1920 x 1080. Zoom optyczny 30-krotny pozwala na ogólną obserwację wybranego obiektu. To urządzenie najlepsze w swojej klasie, posiada funkcje, które dodatkowo udoskonalają pracę kamery, m.in.: AES, AWB, AGC, BLC, podobnie mechaniczny filtr podczerwieni, dzięki któremu uzyskujemy obraz o odpowiednio zbalansowanej jasności. W dążeniu do zaspokojenia potrzeb klientów, producent zastosował również funkcje, dzięki którym możemy ustawić kamerę tak, aby otrzymany obraz był nie tylko świetnej jakości, ale również odpowiadał naszym preferencjom, na przykład: wyostrzenie, odbicie lustrzane, stopklatka. Kamera obrotowa DS-2DE5230W-AE to urządzenie które zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów; 8 strefy prywatności, 300 presetów, to parametry, które pozwalają na stałą obserwację newralgicznych miejsc. Kamera doskonale sprawdzi się w systemach monitoringu obsługujących miejsca użyteczności publicznej: w sklepach, w biurach, w hotelach itp. Dzięki wbudowanej głowicy, kamera obrotowa może poruszać się w osi pionowej i poziomej, zapewniając tym samym szerokie pole widzenia. Wspomniane urządzenia są ogromnym wsparciem monitoringu stacjonarnego, osoba operująca może swobodnie przyjrzeć się konkretnym wydarzeniom z różnych kątów oraz w dowolnym powiększeniu. Kamera posiada funkcję inteligentnego pozycjonowania 3D co oznacza, że po zaznaczeniu myszką dowolnej wielkości obszaru kamera automatycznie wykona najazd i zbliżenie w to miejsce.

Kamera megapixelowa DS-2DE5230W-AE	
Kamera	
Czujnik obrazu	CMOS 1/2.8” skanowanie progresywne
Minimalne oświetlenie	0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa 0 luksa z promiennikiem
Balans bieli	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
AGC	Automatyczny/Ręczny
Stosunek sygnału/szumu	≥ 52dB
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	Cyfrowy WDR
Funkcje obrazu	BLC, HLC, Inteligetne usuwanie mgły

Dzień/noc	ICR
Migawka	1-1/10,000s
Zoom cyfrowy	16x