

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de7174-aeu-1-3mpix-p-12672.html>



Kamera IP Speed Dome DS-2DE7174-AE(EU) 1,3Mpix

Cena brutto	4 285,32 zł
Cena netto	3 484,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13635
Producent	HIKVision

Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU

Rodzaj kamery:

- kopułkowa
- obrotowa PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

Zastosowanie kamery:

- wewnątrz budynków
- na zewnątrz budynków

Sensor kamery: CMOS 1/3"

Efektywna liczba pikseli: 1,3 mln pikseli

Zoom optyczny: 20 x

Zoom cyfrowy: 16 x

Ogniskowa obiektywu: 4,7-94 mm

Jasność obiektywu: 1,4-3,5 f

Rozdzielczość kamery: 1280 x 960 pikseli

Częstotliwość odświeżania kamery:

- (1280x960) - 30 kl/s
- (1280x960) - 25 kl/s
- (1280x720) - 30 kl/s
- (1280x720) - 25 kl/s

Tryb nocny: Tak

Zasięg IR: 100 metr

Kąt widzenia kamery - poziom: 58.3 stopni

Kąt widzenia kamery - pion: 3.2 stopni

PTZ (Obrót/Pochylenie/Zbliżenie): Tak

Wodoszczelność: Tak

Zakres temperatury pracy: -30 - 65 stopni

Typ zasilania - kamera:

- 24 V AC
- Hi-PoE

Wbudowany mikrofon: Nie

Typ karty pamięci: Micro SecureDigital (microSD)

Złącza kamery IP:

- 1x 3.5mm audio jack (mic/line in)
- 1x 3.5mm audio jack (line out)
- 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
- 1x Micro SD

Rodzaj WDR: WDR - cyfrowy

Format kompresji:

- H.264
- MJPEG
- G.711u
- G.711a
- G.726
- MP2L2

Obsługiwane protokoły i standardy:

- IPv4
- IPv6
- HTTP - Hypertext Transfer Protocol
- HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure
- 802.1X
- QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości)
- FTP - protokół transmisji plików
- SMTP
- UPnP - Universal plug-and-play
- SNMP - Simple Network Management Protocol
- DNS - Domain Name System
- DDNS - Dynamic Domain Name System
- NTP - Network Time Protocol
- RTSP - Real-Time Streaming Protocol
- RTP - Real-time Transport Protocol
- TCP
- UDP - datagramowy protokół użytkownika
- IGMP - Internet Group Management Protocol
- ICMP - Internet Control Message Protocol
- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
- PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
- PoE - Power over Ethernet
- Filtrowanie IP
- ONVIF
- PSIA
- CGI

Szerokość:

- 220 mm
- 8.66 cali

Głębokość:

- 353.4 mm
- 13.91 cali

Masa netto: 5.5 kg